

OSNOVNA PLOŠČA AM5 MSI X870E CARBON WIFI ATX 1XHDMI 2.0

618,99€

SKU: 7E49-001R
MB AMD AM5, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

- 1x PCIe 5.0 x16 (x16), 1x PCIe 5.0 x16 (x4) in 1x PCIe 4.0 x16 (x4)
- 4x DIMM reže za največ 256 GB DDR5 RAM do 8.400 MHz (OC)
- 4x M.2 reže (2x PCIe 5.0 in 2x PCIe 4.0) / 4x SATA 6G
- 2x USB4, 11x USB 3.1 na I/O plošči
- Lastnosti OC: 20-fazni VRM, ponastavitev CMOS
- Podpira do 7x 4-pin PWM ventilatorjev

MSI MPG 870E CARBON WIFI: matična plošča ATX z vtičnico AMD AM5 in naborom čipov X870E

MSI *MPG 870E CARBON WIFI* je opremljen z vrhunskim naborom čipov X870E, zasnovanim za AMD-jeve procesorje serije Ryzen 9000, ki ponuja obilico funkcij, prilagojenih overclockerjem in igralskim navdušencem. Podnožje AM5 (LGA 1718) je še naprej izbira za procesorje Ryzen 9000.

Ta matična plošča AMD X870E ima tudi USB 4.0, ki je zdaj standard in zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 40 Gbit/s. Poleg tega *MSI MPG 870E CARBON WIFI* podpira PCIe 5.0, kar zagotavlja dvojno pasovno širino za grafične kartice in NVMe SSD v primerjavi s PCIe 4.0.

Optimizirano za igranje

Matična plošča je izdelana za overclocking, kar zagotavlja, da lahko uživate tudi v najzahtevnejših igrah. Njegovih 18 izvornih in dva virtualna fazna VRM-ja zagotavljata 110 A moči, da CPE dlje časa deluje pri visokih taktih. Funkcija Clear CMOS omogoča enostavno ponastavitev nastavitev, če je to

potrebno, in, kot običajno, lahko DDR5 RAM potisnete na višje takte za optimalno delovanje.

Specifikacije:

- Format:
  ATX (305 x 244 mm)
- Nabor čipov:
  AMD X870E (Dual Promontory 21)
- Podnožje:
  AM5 (LGA 1718)
- RAM:
  4x DDR5 DIMM (5.600 MHz, preverjeno do 8.400 MHz prek OC)
  Dvokanalni
  maks. 256 GB
- Reže (fizične):
  1x PCIe 5.0 x16 (električni x16, CPE)
  1x PCIe 5.0 x16 (električni x4, CPE)
  1x PCIe 4.0 x16 (električni x4, nabor čipov)
- Notranje povezave:
  Skupno največje uporabno število pasov PCIe: 44
  4x SATA 6G (maks.)
  2x M.2 (PCIe 5.0 x4; 2280/2260, CPE)
  1x M.2 (PCIe 4.0 x4; 2280/22110, nabor čipov)
  1x M. 2 (PCIe 4.0 x4; 2280/2260, nabor čipov)
  1x USB-C (1 glava, USB 3.2 Gen 2x2, največ 20 Gbit/s)
  4x USB 3.1 (2 glavi, USB 3.2 Gen 1, največ 5 Gbit/s))
  4x USB 2.0 (2 glavi, največ 480 Mbit/s)
  1x glava sprednje plošče
  1x sprednji avdio
- Priključki ventilatorjev:
  1x priključek za ventilator CPU (4-polni)
  5x priključki za ventilator (4-polni)
  1x priključek za črpalko (4-polni)
- RGB glava:
  1x 3-polni ARGB Gen2 glava (5 V)
- Zunanji priključki:
  2x USB4 (Type C, USB4 Gen 3x2, max. 40 Gbit/s z DisplayPort)
  2x USB 3.1 (Type C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s z DisplayPort)
  9x USB 3.1 (Type A, USB 3.2 Gen 2, največ 10 Gbit/s)
  1x HDMI 2.1
  1x 5-gigabitni LAN
  1x 2,5-gigabitni LAN
  2x anteni (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3)

2x 3,5 mm priključek in 1x S/PDIF avdio (Realtek ALC 4080))
1x gumb za brisanje CMOS
1x ponastavitev
1x gumb za Flash BIOS
1x gumb za pametno

- Napajanje:
  1x 24-pin ATX
  3x 8-pin 12V