PANEL DIGITUS CAT.6 UTP 24-PORT DN-91624U-CR

51,99€

SKU: DN-91624U-CR
Kategorije: Kabineti in oprema, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Digitus panel CAT6 24-P za montažo v komunikacijsko omaro, 24-portni RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montaža v rack, material jeklo, črna barva.

Digitus panel CAT6 24-P za montažo v komunikacijsko omaro, 24-portni RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montaža v rack, material jeklo, črna barva.

Tehnične lastnosti:

Področja uporabe: Do 250 MHz, 1GBase-T, PoE

Standardi: ISO/IEC 11801 3. izdaja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Splošne lastnosti:

Primerno za montažo v rack širine 483 mm (19")

Vtičnice RJ45, 8P8C

Montaža kablov prek LSA trakov, barvno kodiranih v skladu z EIA/TIA 568 A in B

Pritrditev kabla s hitrimi zapahi

Mehanske lastnosti:

Material ohišja: 1,5 mm pocinkano, hladno valjano jeklo v skladu z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 in LMSAD110

Material vtičnice RJ45: ABS UL 94V-0

Kontaktna vtičnica RJ45: nikljano fosforjev bron, 0,5 µ pozlačen kontakt

Zaščita RJ-45: ponikljana bronasta

Rezalna spona LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, pocinkan fosforjev bron

Ozemljitvena žica: Ni vključena v obseg dobave

Tiskano vezje: FR4, UL 94V-0

Fizikalne lastnosti:

Vstavna sila: največ 30 N (IEC 60603-7-5)

Natezna obremenitev: 7,7 kg med vtičnico in vtičem

Delovna temperatura: od -20 °C do +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Cikel spajanja vtičnic: > 750 v skladu z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Priključek: > 200 v skladu z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Priključek za jedro: enojni in večžilni vodniki 22-26 AWG

Izolacijska upornost: > 500 MOhm

Kontaktna upornost: < 20 miliohmov

Dielektrična trdnost: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/ozemljitev)

Teža neto v kg: 0.6152
Teža bruto v kg: 0.6460
Pakiranje v kartonu: 10
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:
Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHEID, Nemčija
info@assmann.com

Podatki odgovorne osebe v EU:
Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHEID, Nemčija
info@assmann.com