

**POE INJECTOR UBIQUITI UTP 30W  
GIGA IEEE802.3AT U-POE-AT****19,99€****SKU:** 027205**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Mrežni pribor](#)**OPIS IZDELKA**

PoE+ kompakten napajalnik, z močjo 30 W, je zasnovan za napajanje vseh naprav, ki so v skladu s standardom PoE+. Zagotavlja tudi izboljšano zaščito pred električnimi sunki...

Kompakten injektor PoE+ je zasnovan za napajanje naprav PoE+ in lahko zagotovi 30 W za naprave PoE+, ki se lahko uporablja za napajanje vseh naprav, ki so v skladu s standardom PoE+. Zagotavlja tudi izboljšano zaščito pred električnimi sunki.

Lastnosti:

- Zagotavlja do 30 W PoE+
- Združljivo z U6 LR, U6 Pro in drugimi napravami PoE+
- Prenapetostna in vpenjalna zaščita
- AC kabel z ozemljitvijo



### Specifikacije

Model	U-POE-at
Dimenzije	93 x 62 x 35 mm (3,66 x 2,44 x 1,38")
Teža	156 g (5,5 oz)
Izhodna napetost	48 VDC @ 0,65 A
Indikator aktivnosti LAN	NE
Gigabitni LAN	DA
Možnost oddaljene ponastavitve	DA
Gumb za ponastavitev	NE
Nazivna napetost	100-240VAC pri 50/60Hz
Vhodni tok	0,75 A pri 90 V AC
Vzgonski tok	<100 A Peak @ 230VAC, 26 °C
Učinkovitost	87 %
Izhodno valovanje	1 % maks.
Preklopna frekvenca	70 kHz Maks.
Regulacija črt	≤ 3 %
Regulacija obremenitve	≤ 5 %
2-parno napajanje	pin 4, 5 (+) in pin 7, 8 (-)
4-parno napajanje	-
delovna temperatura	0 do 40 °C (32 do 104 °F)
Temperatura shranjevanja	-30 do 70 °C (-22 do 158 °F)
Delovna vlažnost	35 do 90 % brez kondenzacije
AC priključek	IEC-320 C6
Podatkovni IN / PoE	Zaščiten vtičnica RJ45
Prenapetostna zaščita	Razlika in common način
Zaščita pred vpenjanjem	11V podatki, 60V moč
Maks. Prenapetostna razelektritev	1500A (8/20 μs) Moč
Največji impulzni tok	36A (10/1000 μs) Podatki
Shunt kapacitivnost	Podatki <5 pF
Odzivni čas	<1 ns
Certifikati	CE, FCC, IC, UL



Garancija v mesecih 12  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227