

**POS ČITALEC BREZŽIČNI ROČNI 1D
IN 2D HONEYWELL XENON EXTREME
PERFORMANCE 1952G USB KIT
BT4.2 (1952GSR-2USB-5-R)****449,99€****SKU:** HW-1952g**Kategorije:** [POS Čitalci](#), [POS oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Honeywell Xenon XP 1952g. Tip: Prenosni čitalnik črtne kode, Tip skenerja: 1D/2D, Tip senzorja: LED. Tehnologija prenosa: žično & Brezžično, standardni vmesniki: Bluetooth, RS-232, RS-485, USB, brezžični doseg: 10 m. Barva izdelka: Črna, Material ohišja: Plastika. Vir napajanja: DC napajanje, Poraba energije (tipično delovanje): 2,5 W, Vhodna napetost: 5 V. Teža: 220 g Širina: 64 mm Globina: 99 mm.

Glavne značilnosti

Vrsta
Vrsta optičnega bralnika
Vrsta senzorja
Prenosna tehnologija
Standardni vmesniki
Brezžični doseg
barva izdelka
Material ohišja
Vir energije
Poraba energije (standardno delovanje)

Splošno

Prenosni čitalec črtne kode
1D/2D
LED
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
10 m
Črna
plastika
enosmerni tok
2,5 W



Vhodna napetost petest d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Masa 220 g
Široko 64 mm
globina 99 mm

Obsežne podrobnosti

barva izdelka
Material ohišja
LED indikatorji
Alarm

Vrsta
Vrsta optičnega bralnika
Vrsta senzorja
Ločljivost optičnega senzorja (Š x V)
Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba)
Nagibni kot branja
Kot odčitavanja naklona
Trgovina Gierlese

Prenosna tehnologija
Standardni vmesniki
Brezžični doseg
Različica Bluetooth
Dolžina kabla

Vir energije
Poraba energije (standardno delovanje)
Vhodna napetost
Poraba energije

Široko
globina
Višina
Masa

Storitve

Črna
plastika
Da
Da

Skeniraj

Prenosni čitalec črtne kode
1D/2D
LED
1280 x 800 Pixel
0 - 100000 Lux
0 - 360 °
0 - 45 °
0 - 65 °

Povezave in vmesniki

Verkabelt & Kabellos
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
10 m
4.2
3 m

Uspešnost

enosmerni tok
2,5 W
5 V
500 mA

Teža in dimenzije

64 mm
99 mm
165 mm
220 g



Teža podlage AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 916935381 Tel: 059 048 227

Osnova dimenzij

101 x 132 x 81 mm

Podatki o embalaži

Zunanje napajanje

Da

Priloženi kabli

AC, USB

Pogoji delovanja

Delovno temperaturno območje

0 - 50 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %

Vlažnost med skladiščenjem

0 - 95 %