

**POS ČITALEC DATALOGIC GRYPHON
GM4500-BK-433K1 2D USB KIT****451,99€****SKU:** GM4500**Kategorije:** [POS Čitalci](#), [POS oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Datalogic Gryphon I GM4500. Tip: Prenosni čitalnik črtnih kod, Vrsta optičnega bralnika: 1D/2D, Tip senzorja: Laser. Tehnologija prenosa: Žični & Brezžično, Standardni vmesniki: RF brezžični, USB, Domet brezžične povezave: 50 m Barva izdelka: Črna, Mednarodni zaščitni razred (IP koda): IP52. Vir napajanja: Baterija za ponovno polnjenje, Tehnologija baterije: Litij-ionska (Li-Ion), Kapaciteta baterije: 3250 mAh. Teža: 235 g Širina: 109 mm Globina: 68 mm

Ključne funkcije

Vrsta
Vrsta optičnega bralnika
Vrsta senzorja
Tehnologija prenosa
Standardni vmesniki
Brezžični doseg
Barva izdelka
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)
Vir napajanja
Tehnologija baterije

Splošno

Prenosni čitalnik črtne kode
1D/2D
Laser
Žično in brezžično
RF brezžični, USB
50 m
Črna
IP52
Baterija
Litij-ionska (Li-Ion)



Zmogljivost baterije: 3250 mAh
 Asetec d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentpavla, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

| | |
|---------|--------|
| Teža | 235 g |
| Širina | 109 mm |
| Globina | 68 mm |

Dolge podrobnosti

| | |
|--------------------------------------|------|
| Barva izdelka | Črna |
| Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP52 |

Storitve

Črna

IP52

Skeniraj

| | |
|---|---|
| Vrsta | Prenosni čitalnik črtne kode |
| Vrsta optičnega bralnika | 1D/2D |
| Vrsta senzorja | Laser |
| Podprte linearne (1D) črtne kode | Koda 39,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,PDF417,U.P.C. |
| Podprte 2D (matrične in zložene) črtne kode | Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code |
| Ločljivost optičnega senzorja (Š x V) | 1280 x 800 slikovnih pik |
| Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba) | 0 - 100000 luksov |
| valovna dolžina | 650 nm |
| Nagibni kot branja | 0 - 360° |
| Kot odčitavanja naklona | -65 - 65 ° |
| Kot odčitavanja odmika | -65 - 65 ° |

Vrata in vmesniki

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tehnologija prenosa | Žično in brezžično |
| Standardni vmesniki | RF brezžični, USB |
| Brezžični doseg | 50 m |
| Delovna frekvenca | 433 MHz |

Uspešnost

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Vir napajanja | Baterija |
| Tehnologija baterije | Litij-ionska (Li-Ion) |
| Zmogljivost baterije | 3250 mAh |
| Napetost baterije | 12 V |
| Število branj na obremenitev | 80000 |
| Čas nalaganja | 4 ure |



Vhodna napetost d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere

| | |
|---------|--------|
| Širina | 109 mm |
| Globina | 68 mm |
| Višina | 166 mm |
| Teža | 235 g |

Podatki o embalaži

| | |
|-----------------|-----|
| Priloženi kabli | USB |
| Punilna postaja | Da |

Pogoji delovanja

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 50 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Vlažnost med delovanjem | 0 - 95 % |

Tehnične podrobnosti

| | |
|------------------------|------|
| Trajnostni certifikati | RoHS |
|------------------------|------|