



POS ČITALEC DATALOGIC GRYPHON GM4500-BK-433K1 2D USB KIT

481,99€

SKU: GM4500

Kategorije: [POS Čitalci](#), [POS oprema](#)

OPIS IZDELKA

Datalogic Gryphon I GM4500. Tip: Prenosni čitalnik črtnih kod, Vrsta optičnega bralnika: 1D/2D, Tip senzorja: Laser. Tehnologija prenosa: Žični & Brezžično, Standardni vmesniki: RF brezžični, USB, Domet brezžične povezave: 50 m Barva izdelka: Črna, Mednarodni zaščitni razred (IP koda): IP52. Vir napajanja: Baterija za ponovno polnjenje, Tehnologija baterije: Litij-ionska (Li-Ion), Kapaciteta baterije: 3250 mAh. Teža: 235 g Širina: 109 mm Globina: 68 mm

Ključne funkcije

Vrsta
Vrsta optičnega bralnika
Vrsta senzorja
Tehnologija prenosa
Standardni vmesniki
Brezžični doseg
Barva izdelka
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)
Vir napajanja
Tehnologija baterije

Splošno

Prenosni čitalnik črtne kode
1D/2D
Laser
Žično in brezžično
RF brezžični, USB
50 m
Črna
IP52
Baterija
Litij-ionska (Li-Ion)



Zmogljivost baterije 3250 mAh
Asteris d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Štepanje, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža	235 g
Širina	109 mm
Globina	68 mm

Dolge podrobnosti

Barva izdelka	Črna
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP52

Storitve

Črna

IP52

Skeniraj

Vrsta	Prenosni čitalnik črtne kode
Vrsta optičnega bralnika	1D/2D
Vrsta senzorja	Laser
Podprte linearne (1D) črtne kode	Koda 39,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,PDF417,U.P.C.
Podprte 2D (matrične in zložene) črtne kode	Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Ločljivost optičnega senzorja (Š x V)	1280 x 800 slikovnih pik
Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba)	0 - 100000 luksov
valovna dolžina	650 nm
Nagibni kot branja	0 - 360°
Kot odčitavanja naklona	-65 - 65 °
Kot odčitavanja odmika	-65 - 65 °

Vrata in vmesniki

Tehnologija prenosa	Žično in brezžično
Standardni vmesniki	RF brezžični, USB
Brezžični doseg	50 m
Delovna frekvenca	433 MHz

Uspešnost

Vir napajanja	Baterija
Tehnologija baterije	Litij-ionska (Li-Ion)
Zmogljivost baterije	3250 mAh
Napetost baterije	12 V
Število branj na obremenitev	80000
Čas nalaganja	4 ure



Vhodna napetost petest d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere

Širina	109 mm
Globina	68 mm
Višina	166 mm
Teža	235 g

Podatki o embalaži

Priloženi kabli	USB
Punilna postaja	Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost med delovanjem	0 - 95 %

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------