AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



POS ČITALEC DATALOGIC GRYPHON GM4500-BK-433K1 2D USB KIT

443,99€

SKU: GM4500
Kategorije: POS Čitalci, POS oprema

OPIS IZDELKA

Datalogic Gryphon I GM4500. Tip: Prenosni čitalnik črtnih kod, Vrsta optičnega bralnika: 1D/2D, Tip senzorja: Laser. Tehnologija prenosa: Žični & Brezžično, Standardni vmesniki: RF brezžični, USB, Domet brezžične povezave: 50 m Barva izdelka: Črna, Mednarodni zaščitni razred (IP koda): IP52. Vir napajanja: Baterija za ponovno polnjenje, Tehnologija baterije: Litij-ionska (Li-Ion), Kapaciteta baterije: 3250 mAh. Teža: 235 g Širina: 109 mm Globina: 68 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta	Prenosni čitalnik črtne kode
Vrsta optičnega bralnika	1D/2D
Vrsta senzorja	Laser
Tehnologija prenosa	Žično in brezžično
Standardni vmesniki	RF brezžični, USB
Brezžični doseg	50 m
Barva izdelka	Črna
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP52
Vir napajanja	Baterija
Tehnologija baterije	Litij-ionska (Li-Ion)

Zmogljivost baterije	3250 mAh
Teža	235 g
Širina	109 mm
Globina	68 mm

Dolge podrobnosti

	Storitve
Barva izdelka	Črna
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP52
	Skeniraj
Vrsta	Prenosni čitalnik črtne kode
Vrsta optičnega bralnika	1D/2D
Vrsta senzorja	Laser
Podprte linearne (1D) črtne kode	Koda 39,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,PDF417,U.P.C.
Podprte 2D (matrične in zložene) črtne kode	Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Ločljivost optičnega senzorja (Š x V)	1280 x 800 slikovnih pik
Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba)	0 - 100000 luksov
valovna dolžina	650 nm
Nagibni kot branja	0 - 360°
Kot odčitavanja naklona	-65 - 65 °
Kot odčitavanja odmika	-65 - 65 °
	Vrata in vmesniki
Tehnologija prenosa	Žično in brezžično
Standardni vmesniki	RF brezžični, USB
Brezžični doseg	50 m
Delovna frekvenca	433 MHz
	Uspešnost
Vir napajanja	Baterija
Tehnologija baterije	Litij-ionska (Li-Ion)
Zmogljivost baterije	3250 mAh
Napetost baterije	12 V
Število branj na obremenitev	80000
Čas nalaganja	4 ure

Vhodna napetost	4.5 - 14 V
	Teža in mere
Širina	109 mm
Globina	68 mm
Višina	166 mm
Teža	235 g
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	USB
Punilna postaja	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost med delovanjem	0 - 95 %
	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS