AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



# POS ČITALEC DATALOGIC GRYPHON GM4500-BK-433K1 2D USB KIT

**443,99€**

**SKU:** GM4500
**Kategorije:** POS oprema, POS Čitalci

## OPIS IZDELKA

Datalogic Gryphon I GM4500. Tip: Prenosni čitalnik črtnih kod, Vrsta optičnega bralnika: 1D/2D, Tip senzorja: Laser. Tehnologija prenosa: Žični & Brezžično, Standardni vmesniki: RF brezžični, USB, Domet brezžične povezave: 50 m Barva izdelka: Črna, Mednarodni zaščitni razred (IP koda): IP52. Vir napajanja: Baterija za ponovno polnjenje, Tehnologija baterije: Litij-ionska (Li-Ion), Kapaciteta baterije: 3250 mAh. Teža: 235 g Širina: 109 mm Globina: 68 mm

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Vrsta | Prenosni čitalnik črtne kode |
| Vrsta optičnega bralnika | 1D/2D |
| Vrsta senzorja | Laser |
| Tehnologija prenosa | Žično in brezžično |
| Standardni vmesniki | RF brezžični, USB |
| Brezžični doseg | 50 m |
| Barva izdelka | Črna |
| Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP52 |
| Vir napajanja | Baterija |
| Tehnologija baterije | Litij-ionska (Li-Ion) |

| | |
|---|---|
| Zmogljivost baterije | 3250 mAh |
| Teža | 235 g |
| Širina | 109 mm |
| Globina | 68 mm |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Storitve** |
| Barva izdelka | Črna |
| Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP52 |
| | **Skeniraj** |
| Vrsta | Prenosni čitalnik črtne kode |
| Vrsta optičnega bralnika | 1D/2D |
| Vrsta senzorja | Laser |
| Podprte linearne (1D) črtne kode | Koda 39,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,PDF417,U.P.C. |
| Podprte 2D (matrične in zložene) črtne kode | Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code |
| Ločljivost optičnega senzorja (Š x V) | 1280 x 800 slikovnih pik |
| Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba) | 0 - 100000 luksov |
| valovna dolžina | 650 nm |
| Nagibni kot branja | 0 - 360° |
| Kot odčitavanja naklona | -65 - 65 ° |
| Kot odčitavanja odmika | -65 - 65 ° |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Tehnologija prenosa | Žično in brezžično |
| Standardni vmesniki | RF brezžični, USB |
| Brezžični doseg | 50 m |
| Delovna frekvenca | 433 MHz |
| | **Uspešnost** |
| Vir napajanja | Baterija |
| Tehnologija baterije | Litij-ionska (Li-Ion) |
| Zmogljivost baterije | 3250 mAh |
| Napetost baterije | 12 V |
| Število branj na obremenitev | 80000 |
| Čas nalaganja | 4 ure |

| | |
|---|---|
| Vhodna napetost | 4.5 - 14 V |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 109 mm |
| Globina | 68 mm |
| Višina | 166 mm |
| Teža | 235 g |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženi kabli | USB |
| Punilna postaja | Da |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 50 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Vlažnost med delovanjem | 0 - 95 % |
| | **Tehnične podrobnosti** |
| Trajnostni certifikati | RoHS |