



POS ČITALEC DATALOGIC GRYPHON GM4500-BK-433K1 2D USB KIT

481,99€

SKU: GM4500

Kategorije: [POS Čitalci](#), [POS oprema](#)

OPIS IZDELKA

Datalogic Gryphon I GM4500. Tip: Prenosni čitalnik črtnih kod, Vrsta optičnega bralnika: 1D/2D, Tip senzorja: Laser. Tehnologija prenosa: Žični & Brezžično, Standardni vmesniki: RF brezžični, USB, Domet brezžične povezave: 50 m Barva izdelka: Črna, Mednarodni zaščitni razred (IP koda): IP52. Vir napajanja: Baterija za ponovno polnjenje, Tehnologija baterije: Litij-ionska (Li-Ion), Kapaciteta baterije: 3250 mAh. Teža: 235 g Širina: 109 mm Globina: 68 mm

Ključne funkcije

Vrsta

Vrsta optičnega bralnika

Vrsta senzorja

Tehnologija prenosa

Standardni vmesniki

Brezžični doseg

Barva izdelka

Mednarodni zaščitni razred (IP koda)

Vir napajanja

Tehnologija baterije

Splošno

Prenosni čitalnik črtne kode

1D/2D

Laser

Žično in brezžično

RF brezžični, USB

50 m

Črna

IP52

Baterija

Litij-ionska (Li-Ion)



Zmogljivost baterije: 3250 mAh

Teža	235 g
Širina	109 mm
Globina	68 mm

Dolge podrobnosti

Barva izdelka	Črna
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP52

Storitve

Črna

IP52

Skeniraj

Vrsta	Prenosni čitalnik črtne kode
Vrsta optičnega bralnika	1D/2D
Vrsta senzorja	Laser

Podprte linearne (1D) črtne kode

Koda 39,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,PDF417,U.P.C.

Podprte 2D (matrične in zložene) črtne kode

Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code

Ločljivost optičnega senzorja (Š x V)

1280 x 800 slikovnih pik

Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba)

0 - 100000 luksov

valovna dolžina

650 nm

Nagibni kot branja

0 - 360°

Kot odčitavanja naklona

-65 - 65 °

Kot odčitavanja odmika

-65 - 65 °

Vrata in vmesniki

Tehnologija prenosa

Žično in brezžično

Standardni vmesniki

RF brezžični, USB

Brezžični doseg

50 m

Delovna frekvenca

433 MHz

Uspešnost

Vir napajanja

Baterija

Tehnologija baterije

Litij-ionska (Li-Ion)

Zmogljivost baterije

3250 mAh

Napetost baterije

12 V

Število branj na obremenitev

80000

Čas nalaganja

4 ure



Vhodna napetost petest d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere

Širina	109 mm
Globina	68 mm
Višina	166 mm
Teža	235 g

Podatki o embalaži

Priloženi kabli	USB
Punilna postaja	Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost med delovanjem	0 - 95 %

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------