



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**POS TISKALNIK HONEYWELL
EA2-00-1E005A00 THERMAL
TRANSFER IN DIRECT THERMAL MS,
DPL, PL-Z, PL-E, MULTI-IF
SERIAL/PARALLEL/USB/LAN (203
DPI) DO 108MM**

339,99€

SKU: E-4205A

Kategorije: [POS oprema](#), [POS tiskalniki](#)

OPIS IZDELKA

Model E-4205A (203dpi)

Tiskanje

Tehnologija tiskanja: Neposredni toplotni (direct thermal) / termalni prenos (thermal transfer)

Hitrost tiskanja: do 127 mm/s

Največja ločljivost: 203 x 203 DPI

Največja širina tiska: 108mm

Največja višina tiska: 2514mm

Najmanjša dolžina tiska: 9,5mm

Vertikalno tiskanje: Da

Obrnjeno tiskanje: Da

Ravnanje s papirjem

Največji premer zvitka: 127mm

Podprta širina papirja: 19-112mm

Debelina medija: 0,06 - 0,25mm

Za premer jedra: od 25mm do 38mm

Širina traku (ribbon): 109mm

Vrata in vmesniki

Tehnologija povezovanja: žično

Ethernet LAN priključek: 1



USB 2.0 priključek: 1
RS-232 priključek: 1
Parallel priključek: 1

Delovanje

Vgrajene črtne kode: 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR koda, UPC-A, UPC-E

Flash pomnilnik: 64MB

Notranji pomnilnik: 16MB

Certificiranje: UL, cUL, cULus, CE, FCC, D Mark CCC, KCC, RCM

Podprti slikovni formati: BMP, IMG, PCX

Oblika

Barva izdelka: Siva

Material ohišja: kovina, termoplast

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Windows

Operativni pogoji

Delovna temperatura: (T-T) 4-35°C

Delovna relativna vlažnost (H-H): 10 - 90%

Relativna vlažnost pri skladiščenju (H-H): 5 - 95 %

Teža in mere

Teža: 2400g

Višina: 187mm

Širina: 203,5mm

Globina: 282mm

Vsebina paketa

Kabli vključeni: AC

Vključeni gonilniki: Da

Tehnične podrobnosti

Oznaka harmoniziranega sistema (HS) 84433210

Druge lastnosti

LED indikatorji: dva svetlobna indikatorja s 3 barvami

Plug and play: da