

PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => I-TEC 2XHDMI 2XUSB3.2 2XUSB2.0 2XUSB-C 100W 1XRJ45 (C31NANOHDM2DOCPD)

107,99€

SKU: C31NANOHDM2DOCPD
Kategorije: Prenosne naprave, Priklopne postaje

OPIS IZDELKA

-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station – kompaktna priklopna postaja za dva monitorja

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station je kompaktna in robustna priklopna postaja, namenjena uporabnikom, ki želijo z enim USB-C priključkom razširiti povezljivost prenosnika ali tablice. Omogoča priklop do dveh zunanjih monitorjev, dodatnih USB naprav, žičnega omrežja ter hkrati napajanje združljivega računalnika.

Dva HDMI izhoda omogočata uporabo do dveh zunanjih zaslonov. Najvišja podprta ločljivost je odvisna od zmogljivosti DisplayPort izhoda gostiteljske naprave. Pri napravah z DisplayPort 1.4 in podporo DSC je mogoče uporabljati dva monitorja v ločljivosti do 4K pri 60 Hz, pri enem monitorju pa je podprta ločljivost do 4K/60 Hz.

Priklopna postaja podpira USB-C Power Delivery z močjo do 100 W, zato lahko prek iste povezave napaja tudi združljiv prenosnik ali tablico. Napajalnik ni priložen, zato lahko uporabite ustrezen USB-C napajalnik prenosnika ali ga dokupite posebej.

Za priklop zunanjih naprav so na voljo dva hitra USB-A 3.2 Gen 1 priključka, dva USB-A 2.0 priključka in en USB-C 3.2 Gen 1 priključek. Gigabit Ethernet omogoča hitro in stabilno žično omrežno povezavo s hitrostjo do 1 Gb/s.

Ohišje iz brušenega aluminija zagotavlja trpežnost in eleganten videz, zaradi kompaktnih dimenzij pa je priklopna postaja primerna tako za pisarno kot za delo na poti. Vgrajen 30-cm USB-C kabel poskrbi

za priročen priklop brez dodatnega kabla.

Glavne prednosti
priklop do 2 zunanjih monitorjev
2× HDMI video izhod
do 4K/60 Hz pri enem monitorju
do 2× 4K/60 Hz pri dveh monitorjih z ustrezno DP 1.4 DSC podporo
USB-C Power Delivery do 100 W
2× USB-A 3.2 Gen 1 s hitrostjo do 5 Gb/s
2× USB-A 2.0
1× USB-C 3.2 Gen 1 s hitrostjo do 5 Gb/s
Gigabit Ethernet do 1000 Mb/s
aluminijasto ohišje
integriran 30-cm USB-C kabel
podpora za USB-C, USB4 in Thunderbolt 3/4/5 naprave
Video ločljivosti

Gostiteljska naprava z DisplayPort 1.2:

1 monitor: do 4K/30 Hz
1 monitor: do Full HD 1080p/120 Hz
2 monitorja: do 2× Full HD 1080p/60 Hz

Gostiteljska naprava z DisplayPort 1.4:

1 monitor: do 4K/60 Hz
2 monitorja: do 2× 2560 × 1440/60 Hz

DisplayPort 1.4 z DSC:

1 monitor: do 4K/60 Hz
2 monitorja: do 2× 4K/60 Hz
2 monitorja: do 2× 2560 × 1440/144 Hz
Priključki
2× HDMI
2× USB-A 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s
2× USB-A 2.0
1× USB-C 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s
1× USB-C Power Delivery vhod, do 100 W
1× RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
integriran 30-cm USB-C kabel
Združljivost

Priklopna postaja je združljiva z napravami z USB-C, USB4 ali Thunderbolt 3/4/5 priključkom. Za video izhod mora USB-C oziroma USB4 priključek podpirati DisplayPort Alternate Mode. Za polnjenje mora

gostiteljska naprava podpirati USB-C Power Delivery.

Podprti operacijski sistemi:

Windows 10 / 11
macOS
iPadOS
Android
ChromeOS
Linux

Pomembno za macOS: zaradi omejitve tehnologije MST macOS praviloma ne omogoča dveh neodvisno razširjenih namizij prek te priklopne postaje. Pri uporabi več zunanjih monitorjev lahko prikazujeta enako vsebino.

Napajalnik ni priložen.