



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => ICY
BOX 2XHDMI DISPLAYPORT
2XUSB2.0 USB-C 100W RJ45 ČITALEC
KARTIC SD/MICROSD (IB-DK4050-
CPD)**

89,99€

SKU: IB-DK4050-CPD

Kategorije: [Prenosne naprave](#), [Priklopne postaje](#)

OPIS IZDELKA

Priklopne postaje uporabnikom ne ponujajo le načina za hiter prehod iz enega delovnega okolja v drugo prek enega samega kabla, lahko tudi dodajo dodatne funkcionalnosti in zmogljivosti prenosnikom, ki vse bolj dajejo prednost dizajnu pred funkcijo.

Ta priključna postaja odlično združuje visokokakovosten videz in učinkovito tehnologijo z zelo kompaktno velikostjo.

Vrhunsko aluminijasto ohišje izgleda dobro in nudi visoko udobje med uporabo.

Ta rešitev je primerna za katero koli lokacijo, kot so zasebni ali pisarniški prostori.

Na voljo so trije video vmesniki, ki vam omogočajo hkratno povezavo naprav HDMI in DP.

Ključne funkcije

- Premium aluminijasto ohišje
- Prenos podatkov, video in napajanje prek enega integriranega kabla Type-C
- Dva HDMI video vmesnika podpirata posamezne ločljivosti do 3840 x 2160 pri 60 Hz
- En video vmesnik DisplayPort 1.4 podpira posamezne ločljivosti do 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Zrcaljenje in razširitev obstoječega zaslona prenosnega računalnika
- En USB 3.0 Type-C, dva vmesnika USB 3.0 Type-A, hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbit/s
- Dva vmesnika USB 2.0 Type-A, hitrosti prenosa podatkov do 480 Mbit/s
- En vmesnik USB Type-C podpira samo napajanje do 100 W
- RJ45 LAN Ethernet vmesnik, hitrosti prenosa do 10/100/1000 Mbit/s



- Čitalnik kartic za kartice SD 2.0 in microSD 2.0 s hitrostjo do 25 MB/s

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davorja st.: SI 1693381 Tel: 059 048 227

Tehnični podatki:

Vhodni priključek: USB Type-C za gostiteljski računalnik, vgrajen kabel, 23 cm

Izhodni priključki:

2x High Speed HDMI Type-A

1x DP 1.4

2x USB 3.0 Type-A

2x USB 2.0 Type-A

1x USB 3.0 Type-C

1+1 SD/microSD 2.0

1x Gigabit LAN RJ45 vmesnik

1x polnilna vrata Type-C za Power Delivery 3.0 do 100 W (20 V@5 A), brez prenosa podatkov

Istočasno podpira: 3840x2160/60Hz (en zaslon) ; 3840x2160/30Hz (dva zaslona) ; 1920x1080/60Hz (triije zaslona)

Video priključki:

HDMI do 3840 x 2160 pri 60 Hz

DisplayPort 1.4 do 3840 x 2160 pri 60 Hz

USB 3.0: do 5 Gbit/s, podprt UASP

USB 2.0: do 480 Mbit/s

LAN Ethernet: do 10/100/1000 Mbit/s

Čitalec kartic SD 2.0 in microSD 2.0 do 25 MB/s

Podpira do 100 W iz originalnega napajalnika računalnika