



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C =>
LENOVO THUNDERBOLT 3 GEN2 EU
5X USB 3.1 1X USB-C 2XHDMI
2XDISPLAYPORT LAN (40AN0135EU)**

395,99€



SKU: 40AN0135EU

Kategorije: [Prenosne naprave](#), [Priklopne postaje](#)

OPIS IZDELKA

Lenovo 40AN0135EU. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: Thunderbolt 3, Povezljivost slušalk: 3,5 mm. Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Barva izdelka: Črna, Rdeča, Vrsta HD: 4K Ultra HD, Ločljivost (največja, digitalna): 3840 x 2160 slikovnih pik. Vir napajanja: DC napajanje, Napajanje: 135 W. Podprti operacijski sistemi Windows: Windows 10, Windows 7

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Povezljivost slušalk

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

Barva izdelka

Vrsta HD

Ločljivost (največja, digitalna)

Vir napajanja

Napajanje

Podpira operacijske sisteme Windows

Dolge podrobnosti

Splošno

Žična

Thunderbolt 3

3,5 mm

10,100,1000 Mbit/s

Črna, rdeča

4K Ultra HD

3840 x 2160 slikovnih pik

Enosmerni tok

135 W

Windows 10, Windows 7



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija | E-pošta: info@ar-set.si | Telefonska šte.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka	Črna, rdeča
Integrirani čitalnik kartic	Ne
Vrsta HD	4K Ultra HD
Ločljivost (največja, digitalna)	3840 x 2160 slikovnih pik
Reža za kabelsko ključavnico	Da
LED indikatorji	Napajanje
Plug & Play	Da
Združljivost blagovne znamke	Lenovo
Združljivost	ThinkPad X1 Yoga 2nd Gen, ThinkPad X1 Yoga 3rd Gen, Thinkpad T570 (20H9,20HA), Thinkpad T570 (20JW,20JX), Thinkpad P51s (20HB,20HC), Thinkpad P51s (20JY, 20K0), Thinkpad T580 (20L9, 20LA), ThinkPad P52s (20LB, 20LC)

Vrata in vmesniki

Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število rež tipa C	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A	5
Število vrat HDMI	2
Število priključkov DisplayPort	2
Mikrofonski vhod	Ne
Kombinacija slušalk/mikrofona	Da
Povezljivost slušalk	3,5 mm

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Uspešnost

Vir napajanja	Enosmerni tok
Napajanje	135 W

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	5 - 95 %

Teža in mere

Širina	220 mm
--------	--------

