

PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => UGREEN REVODOK PRO 14V1 1XHDMI 2XDISPLAYPORT 3XUSB 2XUSB-C 100W 1XRJ45 ČITALEC KARTIC SD/MICROSD ČITALEC KARTIC SD/MICROSD (85489)

226,99€

SKU: 85489
Kategorije: Prenosne naprave, Priklopne postaje

OPIS IZDELKA

UGREEN Revodok Pro 314 razširi povezljivost prenosnega računalnika prek povezave USB-C. Združuje video izhode DisplayPort in HDMI, priključke USB, gigabitno omrežno povezavo, čitalnika pomnilniških kartic ter avdio priključek. Primerna je za ureditev delovnega mesta z več monitorji in dodatnimi napravami.
Na združljivih računalnikih Windows omogoča priklop do treh zunanjih monitorjev. Posamezni izhod DisplayPort podpira prikaz do 8K pri 30 Hz oziroma 4K pri 120 Hz, izhod HDMI pa do 4K pri 60 Hz. Postaja omogoča tudi polnjenje prenosnika z močjo do 100 W in vključuje 140-W napajalnik.

Tehnične specifikacije:
Vrsta izdelka: namizna priklopna postaja USB-C 14 v 1
Povezava z računalnikom: USB-C
Video izhodi: 2 × DisplayPort in 1 × HDMI
Ločljivost posameznega izhoda DisplayPort: do 8K pri 30 Hz ali 4K pri 120 Hz
Ločljivost izhoda HDMI: do 4K pri 60 Hz
Večzaslonski prikaz: do trije zunanji monitorji 4K na združljivih računalnikih Windows
Polnjenje prenosnega računalnika: USB Power Delivery do 100 W
Dodatno polnjenje USB-C: do 27 W
Napajalnik: 140 W, priložen.
Podatkovni priključki USB: trije s hitrostjo do 10 Gb/s in dva s hitrostjo do 5 Gb/s
Omrežni priključek: RJ45 Gigabit Ethernet, do 1000 Mb/s
Čitalnika pomnilniških kartic: SD in microSD oziroma TF

Hitrost prenosa s pomnilniških kartic: do 170 MB/s
Avdio priključek: 3,5 mm.

Vsebina pakiranja:
Priklopna postaja UGREEN 85489, 140-W napajalnik z napajalnim kablom in povezovalni kabel USB-C.

Opombe:

Za prikaz slike mora priključek USB-C računalnika podpirati DisplayPort Alt Mode. Število monitorjev, ločljivost in osveževanje so odvisni od zmogljivosti računalnika. V sistemu macOS zunanji monitorji prikazujejo enako sliko; neodvisno razširjeno namizje na več zunanjih monitorjih ni podprto.

- Priklopna postaja ni priporočljiva za uporabnike računalnikov MacBook, ki želijo na več zunanjih monitorjih prikazovati različno vsebino. V sistemu macOS vsi zunanji monitorji prikazujejo enako vsebino.
- Za popolno združljivost preverite, ali priključek USB-C vašega prenosnika podpira Power Delivery in DisplayPort 1.2/1.4 Alt Mode ter USB4 ali Thunderbolt 5/4/3.
- Prikaz na enem monitorju z ločljivostjo do 8K pri 30 Hz oziroma 4K pri 120 Hz je podprt samo prek priključka DisplayPort. Za takšen prikaz mora priključek USB-C vašega prenosnika podpirati DisplayPort 1.4 s tehnologijo DSC (Display Stream Compression – stiskanje slikovnega toka).
- Za prikaz slike 4K pri 120 Hz uporabite kabel DisplayPort 1.4, ki ni daljši od 3 m in ima vodnike debeline 28 AWG.
- Priključek USB-C za povezavo in polnjenje prenosnika z močjo do 100 W ter polnilni izhod USB-C z močjo do 27 W si delita skupno moč 100 W. Pri sočasni uporabi je lahko največja moč posameznega priključka nižja od njegove nazivne največje moči.
- Za polnjenje prenosnika z močjo 100 W mora prenosnik podpirati protokol PD 3.0, na 27-W polnilni priključek USB-C PD priklopne postaje pa ne sme biti priključena nobena naprava. Če vaš prenosnik potrebuje več kot 100 W, uporabite njegov originalni napajalnik.
- Sprednji priključki USB-C so namenjeni izključno prenosu podatkov in ne podpirajo polnjenja ali prenosa slike.
  Izhod USB-C PD z močjo 27 W je namenjen izključno polnjenju.
- Za povezavo priklopne postaje s prenosnikom priporočamo uporabo priloženega kabla USB-C–USB-C, saj lahko drugi kabli povzročijo težave z združljivostjo.