

**PROJEKTOR EPSON EB-FH54 3LCD
4100LM USB HDMI WIFI****849,99€****SKU:** EB-FH54**Kategorije:** [Projektorji](#), [TV](#), [audio](#), [video](#)**OPIS IZDELKA**

Edinstveni sodelovalni brezžični projektor polne visoke ločljivosti

S tem prilagodljivim ter zanesljivim prenosnim projektorjem polne visoke ločljivosti bo vsaka predstavitev svetlejša, ostrejša in bolj interaktivna.

Polna visoka ločljivost – 4.100 lumnov svet., teh. 3LCD

Pretakanje in skupna raba vsebine

Velikost diagonale slike do 304 palcev

Preprosta namestitvev in nezahtevno vzdrževanje

EB-FH54 je vrhunski partner za brezžično projiciranje v polni visoki ločljivosti – popolna izbira za zagotavljanje visokokakovostnih predstavitev. Njegova elegantna zasnova v kombinaciji z visoko svetilnostjo 4.100 lumnov naredi pravi vtis v vsakem okolju. Zahvaljujoč zanesljivi tehnologiji 3LCD bo vaš projektor zahteval minimalno prilagajanje in vzdrževanje, vi pa boste več let lahko uživali v visokokakovostnih, nemotenih sestankih.

Tehnični podatki**Tehnika**

- Projekcijski sistem: Tehnologija 3LCD, zaslonka RGB s tekočimi kristali
- Zaslon LCD: 0,62 palca z C2 Fine

Slika

- Barvna svetilnost: 4.100 lm – 2.300 lm (ekonomično), v skladu s standardom IDMS15.4
- Bela svetilnost: 4.100 lm – 2.300 lm (ekonomično), v skladu z ISO 21118:2020



- Ločljivost: 1080p
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- Razmerje gledišča: 16:9
- Razmerje kontrasta: 16.000 : 1
- Vir svetlobe: Žarnica

Luč: UHE, 230 W

- Življenjska doba: 5.500 h
- Življenjska doba (eco): 12.000 h
- Trapezna korekcija: Samodejno navpično $\pm 30^\circ$
- Video obdelava: 8-bitna
- Barvna reprodukcija: 16,77 milijona barv

Optika

- Razmerje projiciranja: 1,30 – 2,09:1
- Zoom: Ročni, faktor 1 – 1,62
- Velikost projekcije: 31 – 304 palcev
- Razdalja projektorja (širokokotni): 0,9 – 8,9 m
- Razdalja projektorja (tele): 1,4 – 14,3 m
- Projekcijska razdalja (širokokotno/razpotegnjeno): 0,88 – 14,29 m
- F-število projekcijskega objektiva: 1,51 – 1,77
- Goriščna razdalja: 18,2 – 29,1 mm
- Fokus: Ročni
- Odmik: 10 : 1

Povezljivost

- Priključki:
- USB 2.0-A
- USB 2.0-B (samo za servisiranje)
- Brežžično omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- HDMI vhod (2x)
- Miracast
- Apple AirPlay 2

Izključitev vtiča

- Omrežni protokol: HTTPS, IPv6, SNMP

Napredne funkcije

Varnost:

- Kensington zaščita
- Odprtina za obesno ključavnico
- Luknja za varnostni kabel
- Zaščita z geslom

Lastnosti:

- A/V mute, drsnik za izklop AV



- Samodejni vklop in iskanje vira
AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- Vgrajen zvočnik (16 W)
- Prilagodljiv uporabniški logotip
- Neposredni vklop/izklop
- Združljiv s kamero za dokumente
- Začetni zaslon, JPEG pregledovalnik
- Dolga življenjska doba žarnice
- Funkcija kopiranja OSD
- Quick Corner
- Funkcija razporeda
- Zrcaljenje zaslona
- Nadzor glasnosti
- Spletni nadzor, Web Remote

Možnost brezžične povezave

- Aplikacija iProjection

Barvni načini: Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB

Splošno

Poraba energije:

- 284 W (normalno)
- 181 W (eco)
- 332 W (normal peak)
- 231 W (eco peak)
- 0,3 W (v mirovanju - varčevanje z energijo)
- Napetost napajanja: AC 100-240 V, 50-60 Hz

-Dimenzije izdelka: 309 × 293 × 105 mm (Š × G × V)

- Teža: 3,1 kg
- Prag hrupa: 37 dB(A) (normalno), 28 dB(A) (eco)
- Temperatura skladiščenja: -10 °C do 60 °C
- Vlažnost zraka (skladiščenje): 10 % - 90 %

Dodatki - opsijsko (po donaročilu)

- Air filter
- Ceiling mount
- Dokumentna kamera
- Safety wire set
- Mehka torba za prenašanje
- Rezervna žarnica
- Adapter za obešanje

Obseg dobave



- Glavna naprava AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Napajalni kabel
- Vodnik za hitri začetek
- Daljinski upravljalnik (z baterijami)
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list

Vrsta sobe / uporaba

- Sejna soba
- Majhni prostori / prenosljiv
- Učilnica

Namestitev

- Na stropu
- Na mizi

Barva

- Bela

Drugo

- Garancija: 36 mesecev (servisni center)
- Žarnica: 36 mesecev ali 1.000 ur