



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**RAZŠIRITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA
ASUS WIFI4 802.11N N300
300MBIT/S 1XRJ45 2X ANTENA (RP-N12)**

26,99€

SKU: RP-N12

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

Brezžični repetitor N300/dostopna točka/medijski most

- Zunanja antena razširi pokritost signala WiFi in poveča WiFi povsod
- Naprave je mogoče hitro in varno povezati s pritiskom na gumb na gumbu WPS.
- Inteligentni LED signalni zaslon podpira iskanje najboljše lokacije za namestitev za optimalno delovanje WLAN
- Roaming Assist omogoča stabilno povezavo povsod, bodisi doma ali v pisarni

RP-N 12 WiFi Repeater ima zmogljive zunanje MIMO antene, ki jih je mogoče uporabiti za odpravo mrtvih točk in razširitev območja pokritosti obstoječih WiFi usmerjevalnikov. V načinu repetitorja razširi omrežje WiFi do najbolj oddaljenih kotov doma – tudi na sicer težko dostopnih območjih. Repetitor tako omogoča zanesljiv dostop do interneta z najvišjo hitrostjo za naprave, kot so prenosniki, tablice, pametni telefoni, igralne konzole in pametni televizorji s katere koli točke.

Nastavitev z enim klikom in povezljivost brez težav

Za nastavitev brezžičnega repetitorja ASUS RP-N12 ne potrebujete CD-ja, miške ali tipkovnice. Za dokončanje nastavitve je dovolj, da pritisnete gumb na gumbu WPS. Optimizirana zmogljivost omogoča še posebej gladko in udobno uporabo interneta. Za neposreden dostop do naprednih nastavitev spletnega konfiguracijskega menija lahko RP-N12 preprosto povežete z osebnim računalnikom prek omrežnega kabla, tako da ni potreben poseben CD ali aplikacija. Uporabnik lahko celo brezžično dostopa do konfiguracijskega menija prek tablice ali pametnega telefona.



Poišči indikator signala

AR-SET O.O.O. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Za najboljše rezultate mora biti RP-N12 v dosegu stabilnega signala usmerjevalnika in mora biti nameščen med usmerjevalnikom in območjem, kjer je potrebna boljša pokritost s signalom. ASUS RP-N12 se najbolje obnese, ko prejema močan signal WiFi iz usmerjevalnika. Moč signala je mogoče prebrati na sprednji strani repetitorja.

Način repetitorja/dostopne točke/medijskega mostu 3-v-1

ASUS RP-N12 ima dva dodatna udobna načina in tako ponuja dodatne prilagodljive možnosti uporabe. Uporablja se lahko ne le kot repetitor WLAN, ampak tudi kot dostopna točka (AP) ali medijski most. V načinu AP ga je mogoče povezati s katerim koli žičnim omrežjem – kot je hotelska internetna povezava – in ustvariti osebno dostopno točko Wi-Fi. Naprave, kot so prenosni računalniki, mobilni telefoni ali druge naprave Wi-Fi, lahko nato prek tega dostopajo do internetne povezave. V načinu medijskega mostu ga je mogoče povezati s katero koli napravo, ki je omogočena v omrežju, kot so pametni televizorji, multimedijски predvajalniki, igralne konzole ali računalniški sistemi, da jih opremito z zmogljivostmi WLAN

Pomoč pri gostovanju - vedno najbolj stabilna povezava

Z našo tehnologijo Roaming Assist brez težav uporabnikom nikoli ni treba ročno preklapljati povezav med RP-N12 in usmerjevalnikom ASUS, ko se premikajo iz kraja v kraj v svojem domu. Ko je ta funkcija omogočena, se bo naprava samodejno povezala z najmočnejšim signalom WiFi, ne glede na to, ali je iz usmerjevalnika ali razširjevalnika. To zagotavlja, da uporabnik vedno dobi najbolj zanesljivo povezavo, kjer koli v hiši1.

Ključne funkcije

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	100 Mbit/s
Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)	300 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Vrata WAN	Ethernet (RJ-45)
LED indikatorji	LAN, napajanje, WLAN
Raven ojačenja antene (največ)	2 dBi

Dolge podrobnosti

	Funkcije
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	100 Mbit/s
Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)	300 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sevnica Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podprti varnostni algoritmi

Varnost

128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

Antena

Število anten

2

Raven ojačenja antene (največ)

2 dBi

Teža in mere

Širina

55 mm

Globina

81 mm

Višina

34 mm

Teža

110 g

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

1

Vrata WAN

Ethernet (RJ-45)

DC povezava

Da

Oblikovanje

Gumb za ponastavitev

Da

LED indikatorji

LAN, napajanje, WLAN

Vgrajeno

Ne