



**RAZŠIRITEV BREŽŽIČNEGA OMREŽJA
STENSKI TP-LINK OMADA WIFI5
802.11AC AC1200 867MBIT/S MU-
MIMO 4X NOTRANJA ANTENA
(EAP235-WALL)**

86,99€

SKU: EAP235-WALL

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP235 stena. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x.... Vrata WAN: Ethernet (RJ-45). Poraba energije (aktivno): 24,4 W. Postavitev: Stena, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: LAN, Power, Status, WAN, WLAN

Ključne funkcije

Splošno

Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Da
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK



Vrata WAN AR-SET d.o.o. Dobrova pot 8, 1000 Ljubljana, Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (delovanje)	24,4 W
Umestitev	Stena
Barva izdelka	Bela
LED indikatorji	LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN

Dolge podrobnosti

Funkcije

2,4 GHz	Da
5 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Frekvenčni pas	2,4-5 GHz
Omrežni standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af.,IEEEat 80d>
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
Samodejna izbira kanala	Da
Full Duplex	Da
Samodejni MDI/MDI-X	Da
MIMO	Da
Vrsta MIMO	Večuporabniški MIMO
WLAN Multimedia (WMM)/(WME)	Da
Omejitev stopnje	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da
Brezžična izolacija	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje	Da
---------------------	----



Syslog Da AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Varnost

Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Filter naslovov IP	Da
Vnehanje IGMP	Da
Storitev uporabnika s klicem za oddaljeno preverjanje pristnosti (RADIUS)	Da
Seznam nadzora dostopa	Da

Oblikovanje

Umestitev	Stena
Barva izdelka	Bela
Gumb za ponastavitev	Da
LED indikatorji	LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN

Antena

Vrsta antene	Notranja
Število anten	2
Raven ojačenja antene (največ)	4 dBi

Pogoji delovanja

Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %

Dnevniki

Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
strežnik DHCP	Da
Odjemalec DHCP	Da

Teža in mere



Širina 143 mm AR-SET d.o.o. Dobrova A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina 20 mm

Višina 86 mm

Podatki o embalaži

Število vključenih izdelkov 1 kos

Set za montažo Da

Hitri začetek Da

Vrsta embalaže Škatla

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 4

Vrata WAN Ethernet (RJ-45)

Uspešnost

Napajanje prek Ethernet (PoE) Da

Poraba energije (delovanje) 24,4 W