RAZŠIRITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA STENSKI TP-LINK OMADA WIFI5 802.11AC AC1200 867MBIT/S MU-MIMO 4X NOTRANJA ANTENA (EAP235-WALL)

86,99€

SKU: EAP235-WALL
Kategorije: Brezžične naprave, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP235 stena. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x.... Vrata WAN: Ethernet (RJ-45). Poraba energije (aktivno): 24,4 W. Postavitev: Stena, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: LAN, Power, Status, WAN, WLAN

Ključne funkcije

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Da
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Vrata WAN	Ethernet (RJ-45)
Poraba energije (delovanje)	24,4 W
Umestitev	Stena
Barva izdelka	Bela
LED indikatorji	LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN

Dolge podrobnosti

	Funkcije
2,4 GHz	Da
5 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Frekvenčni pas	2,4–5 GHz
Omrežni standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af.,IEEEat 80d>
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
Samodejna izbira kanala	Da
Full Duplex	Da
Samodejni MDI/MDI-X	Da
MIMO	Da
Vrsta MIMO	Večuporabniški MIMO
WLAN Multimedia (WMM)/(WME)	Da
Omejitev stopnje	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da
Brezžična izolacija	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da

Syslog	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Filter naslovov IP	Da
Vnehanje IGMP	Da
Storitev uporabnika s klicem za oddaljeno preverjanje pristnosti (RADIUS)	Da
Seznam nadzora dostopa	Da
	Oblikovanje
Umestitev	Stena
Barva izdelka	Bela
Gumb za ponastavitev	Da
LED indikatorji	LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN
	Antena
Vrsta antene	Notranja
Število anten	2
Raven ojačenja antene (največ)	4 dBi
	Pogoji delovanja
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
	Dnevniki
Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
strežnik DHCP	Da
Odjemalec DHCP	Da
	Teža in mere

Širina	143 mm
Globina	20 mm
Višina	86 mm
	Podatki o embalaži
Število vključenih izdelkov	1 kos
Set za montažo	Da
Hitri začetek	Da
Vrsta embalaže	Škatla
	Vrata in vmesniki
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vrata WAN	Ethernet (RJ-45)
	Uspešnost
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Poraba energije (delovanje)	24,4 W