



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**SPOMINSKI KLJUČEK 128GB USB 3.2
SANDISK EXTREME PRO 420MB/S
380MB/S ALUMINIJ DRSNİ ČRN
(SDCZ880-128G-G46)**

78,99€

SKU: 40889

Kategorije: [Shranjevanje podatkov,](#)
[Spominski ključki](#)

OPIS IZDELKA

SanDisk Extreme Pro. Kapaciteta: 128 GB Vmesnik naprave: USB Type-A Različica USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Hitrost branja: 420 MB/s Hitrost pisanja: 380 MB/s Faktor oblike: Dia. Zaščita z geslom. Teža: 17 g Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Zmogljivost
Vmesnik naprave
Različica USB
Hitrost branja
Hitrost pisanja
Faktor oblike
Zaščita z geslom
Teža
Barva izdelka

Splošno

128 GB
USB Type-A
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
420 MB/s
380 MB/s
Slide
Da
17 g
Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

Zmogljivost 128 GB



Vmesnik naprave d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Sentjur pri D. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Različica USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Hitrost branja 420 MB/s

Hitrost pisanja 380 MB/s

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista

Združljivost Mac Da

Podpira operacijske sisteme Mac Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Oblikovanje

Faktor oblike Slide

Barva izdelka Črna

Materijal ohišja Aluminij

Obesek za ključke Da

Varnost

Skener prstnih odtisov Ne

Zaščita z geslom Da

Podprti varnostni algoritmi 128-bitni AES

Obseg dobave

Količina na paket 1 kos.

Priložena programska oprema SanDisk SecureAccess

Teža in mere

Širina 21 mm

Globina 71 mm

Višina 11 mm

Teža 17 g

Logistika

Količina na škatlo za pošiljanje 25 kosov

Širina škatle za pošiljanje 13,5 cm

Dolžina škatle za pošiljanje 36,8 cm

Višina škatle za pošiljanje 10,4 cm

Teža škatle za pošiljanje 1,7 kg

Podatki o embalaži

Širina embalaže 102 mm

Globina paketa 152 mm



Višina paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Slovenija
25 mm

Teža paketa 59,5 g

Vrsta embalaže Vizualna embalaža

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 35 °C

Temperaturno območje shranjevanja -10 - 70 °C