

**SPOMINSKI KLJUČEK 256GB USB 3.0
SANDISK ULTRA 100/40MB/S - ČRN
(SDCZ48-256G-U46)****56,99€****SKU:** 25974**Kategorije:** [Shranjevanje podatkov,](#)
[Spominski ključki](#)**OPIS IZDELKA**

Sandisk Ultra. Kapaciteta: 256 GB Vmesnik naprave: USB Type-A Različica USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Hitrost branja: 100 MB/s. Faktor oblike: Dia. Zaščita z geslom. Teža: 13,61 g Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Zmogljivost

Vmesnik naprave

Različica USB

Hitrost branja

Faktor oblike

Zaščita z geslom

Teža

Barva izdelka

Splošno

256 GB

USB Type-A

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

100 MB/s

Slide

Da

13,6 g

Črna

Dolge podrobnosti**Storitve**

Zmogljivost

256 GB

Vmesnik naprave

USB Type-A

Različica USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Hitrost branja 100 MB/s
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83100 Senj | E-pošta: info@ar-set.si | Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista

Združljivost Mac

Da

Podpira operacijske sisteme Mac

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan,
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra,
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac
OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Oblikovanje

Faktor oblike

Slide

Barva izdelka

Črna

Material ohišja

Plastika

Obesek za ključ

Da

Certifikat

CE, FCC, KCC

Varnost

Skener prstnih odtisov

Ne

Zaščita z geslom

Da

Podprti varnostni algoritmi

128-bitni AES

Obseg dobave

Količina na paket

1 kos.

Priložena programska oprema

SanDisk SecureAccess

Teža in mere

Širina

21,3 mm

Globina

10,8 mm

Višina

56,8 mm

Teža

13,6 g

Logistika

Količina na škatlo za pošiljanje

25 kosov

Širina škatle za pošiljanje

10,5 cm

Dolžina škatle za pošiljanje

7 palcev

Višina škatle za pošiljanje

15,9 cm

Teža škatle za pošiljanje

918,2 g

Podatki o embalaži

Širina embalaže

101,6 mm

Globina paketa

11,9 mm

Višina embalaže

152,4 mm

Teža paketa

32,8 g



Vrsta embalaže: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjur pri Dobrovičah
Vizualna embalaža: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 45 °C

Temperaturno območje shranjevanja -10 - 70 °C