

**SPOMINSKI KLJUČEK 256GB USB3.2
SANDISK EXTREME PRO 420MB/S
380MB/S (SDCZ880-256G-G46)****469,99€****SKU:** 152826**Kategorije:** [Shranjevanje podatkov,](#)
[Spominski ključki](#)**OPIS IZDELKA**

SanDisk Extreme Pro. Kapaciteta: 256 GB Vmesnik naprave: USB Type-A Različica USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Hitrost branja: 420 MB/s Hitrost pisanja: 380 MB/s Faktor oblike: Dia. Zaščita z geslom. Teža: 17 g Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Zmogljivost

Vmesnik naprave

Različica USB

Hitrost branja

Hitrost pisanja

Faktor oblike

Zaščita z geslom

Teža

Barva izdelka

Splošno

256 GB

USB Type-A

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

420 MB/s

380 MB/s

Slide

Da

17 g

Črna

Dolge podrobnosti**Storitve**

Zmogljivost

256 GB



Vmesnik naprave d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Sentjur pri Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Različica USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Hitrost branja 420 MB/s

Hitrost pisanja 380 MB/s

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista

Združljivost Mac Da

Podpira operacijske sisteme Mac Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Oblikovanje

Faktor oblike Slide

Barva izdelka Črna

Materijal ohišja Aluminij

Obesek za ključke Da

Varnost

Skener prstnih odtisov Ne

Zaščita z geslom Da

Podprti varnostni algoritmi 128-bitni AES

Obseg dobave

Količina na paket 1 kos.

Priložena programska oprema SanDisk SecureAccess

Teža in mere

Širina 21 mm

Globina 71 mm

Višina 11 mm

Teža 17 g

Logistika

Količina na škatlo za pošiljanje 25 kosov

Širina škatle za pošiljanje 13,5 cm

Dolžina škatle za pošiljanje 36,8 cm

Višina škatle za pošiljanje 10,4 cm

Teža škatle za pošiljanje 1,7 kg

Podatki o embalaži

Širina embalaže 102 mm

Globina paketa 152 mm



Višina paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 25 mm

Teža paketa 59,5 g

Vrsta embalaže Vizualna embalaža

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 35 °C

Temperaturno območje shranjevanja -10 - 70 °C