AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



SPOMINSKI KLJUČEK 32GB USB 2.0 SANDISK CRUZER BLADE 15MB/S - PLASTIČEN/BREZ POKROVČKA/ČRN (SDCZ50-032G-B35)

12,99€

SKU: 14909
Kategorije: Shranjevanje podatkov, Spominski ključki

OPIS IZDELKA

SanDisk Cruzer Blade. Kapaciteta: 32 GB, Vmesnik naprave: USB Type-A, USB različica: 2.0. Faktor oblike: brez pokrova. Teža: 2,5 g Barva izdelka: Črna, Rdeča

Ključne funkcije

	Splošno
Zmogljivost	32 GB
Vmesnik naprave	USB Type-A
Različica USB	2.0
Faktor oblike	Brez pokrova
Teža	2,5 g
Barva izdelka	Črna, rdeča

Dolge podrobnosti

	Storitve
Zmogljivost	32 GB
Vmesnik naprave	USB Type-A
Različica USB	2.0

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate,Windows Home x6 XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Združljivost Mac	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
	Oblikovanje
Faktor oblike	Brez pokrova
Barva izdelka	Črna, rdeča
Certifikat	CE, FCC
	Varnost
Skener prstnih odtisov	Ne
	Obseg dobave
Količina na paket	1 kos.
	Teža in mere
Širina	17,6 mm
Globina	7,4 mm
Višina	41,5 mm
Teža	2,5 g
	Logistika
Količina na škatlo za pošiljanje	50 kosov
Širina škatle za pošiljanje	8,6 cm
Dolžina škatle za pošiljanje	26,4 cm
Višina škatle za pošiljanje	14,6 cm
Teža škatle za pošiljanje	1,17 kg
	Podatki o embalaži
Širina embalaže	76,2 mm

Globina embalaže	6,35 mm
Višina embalaže	127 mm
Teža paketa	21,7 g
Vrsta embalaže	Vizualna embalaža
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 35 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-10 - 70 °C