



**SPOMINSKI KLJUČEK 32GB USB 2.0
SANDISK CRUZER BLADE 15MB/S -
PLASTIČEN/BREZ POKROVČKA/ČRN
(SDCZ50-032G-B35)**

11,99€

SKU: 14909

Kategorije: [Shranjevanje podatkov,](#)
[Spominski ključki](#)

OPIS IZDELKA

SanDisk Cruzer Blade. Kapaciteta: 32 GB, Vmesnik naprave: USB Type-A, USB različica: 2.0. Faktor oblike: brez pokrova. Teža: 2,5 g Barva izdelka: Črna, Rdeča

Ključne funkcije

	Splošno
Zmogljivost	32 GB
Vmesnik naprave	USB Type-A
Različica USB	2.0
Faktor oblike	Brez pokrova
Teža	2,5 g
Barva izdelka	Črna, rdeča

Dolge podrobnosti

	Storitve
Zmogljivost	32 GB
Vmesnik naprave	USB Type-A
Različica USB	2.0



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium

Podpira operacijske sisteme
Windows

x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional
x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7
Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista
Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista
Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows
Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium
x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate,
Windows Vista Ultimate, Windows Home x6 XP Home
x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional
x64

Združljivost Mac

Da

Podpira operacijske sisteme Mac

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac
OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X
10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8
Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Faktor oblike

Brez pokrova

Barva izdelka

Črna, rdeča

Certifikat

CE, FCC

Varnost

Skener prstnih odtisov

Ne

Obseg dobave

Količina na paket

1 kos.

Teža in mere

Širina

17,6 mm

Globina

7,4 mm

Višina

41,5 mm

Teža

2,5 g

Logistika

Količina na škatlo za pošiljanje

50 kosov

Širina škatle za pošiljanje

8,6 cm

Dolžina škatle za pošiljanje

26,4 cm

Višina škatle za pošiljanje

14,6 cm

Teža škatle za pošiljanje

1,17 kg

Podatki o embalaži

Širina embalaže

76,2 mm



Globina embalsáže

Višina embalaže

Teža paketa

Vrsta embalaže

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje