

**STIKALO 10-PORT ZYXEL GIGABIT
MANAGED (GS1920-8HPV2-
EU0101F)****267,99€****SKU:** GS1920-8HPV2-EU0101F**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

ZYXEL GS1920-8HPv2 – 10-portni Smart Managed switch (omrežni preklopnik) z 8× Gigabit bakrenimi porti in 2× Gigabit SFP/combo porti.

Serijsa GS1920 je idealna za uvajanje v malih in srednjih podjetjih v različnih scenarijih, saj njene edinstvene kombinacije priključkov zagotavljajo dolgoročno združljivost omrežja in omogočajo enostavno rast.

Tehnične specifikacije:

- Opis izdelka: ZYXEL GS1920-8HPv2 – 10-portni Smart Managed switch (omrežni preklopnik) z 8× Gigabit bakrenimi porti in 2× Gigabit SFP/combo porti.
- Vrsta naprave: Switch (omrežni preklopnik) - 8 priključkov - smart
- Teža: 1.9 kg
- Mere(Š x V x G): 26.7 cm x 16.2 cm x 4.4 cm



- Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Senjermey Datcha st.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Kapaciteta: QoS hardware queues per port: 8
- Dodatno: Nadzor pretoka, Možnost posodobitve vdelane programske opreme, Označevanje VLAN, Podpora za VLAN, Filtriranje MAC naslovov, IGMP snooping (filtriranje multicast prometa), Podpora za RSTP, zrcaljenje vrat, Podpora za Syslog, Podpora za DiffServ, Filtriranje IP naslovov, Podpora za IPv6, Zaščita pred broadcast poplavami, Zaščita pred preplavitvijo multicast prometa, Nadzor unicast poplav, DHCP odjemalec, Podpora za STP, Podpora za protokol MSTP, Uteženo pravično razporejanje (WFQ), Uteženi Round Robin (WRR), ZyXEL iStacking tehnologija, Kakovost storitev (QoS), Preverjanje DHCP (DHCP snooping), Brez ventilatorja, DHCP posrednik, Podpora za RADIUS, MLD snooping (spremljanje MLD-sporočil za učinkovito posredovanje multicast prometa), Baza upravljaljskih informacij (MIB), Izolacija vrat, Zaščita vrat, SNMP obvestilo, GVRP (protokol za registracijo VLAN-ov), MVR, NDP, Razred storitve (CoS), Dve različici vdelane programske opreme, Količina v paketu, Zaščita procesorja, ICMP, IGMP proxy, Avtentikacija 802.1X, Zaznavanje podvojenih naslovov, upravljano v oblaku, Podpora za DSCP, 1,5 MB predpomnilnik paketov, Samodejna obnovitev iz stanja ErrDisable., Filtriranje IGMP, Omejevanje IGMP, Podpora VLAN-om glede na protokol, Zaščita izvornih IP naslovov, Preverjanje ARP, Filtriranje VLAN-ov, Zaščita pred zankami, Glasovna VLAN, Zasebni VLAN, VLAN za goste, VLAN, ki temelji na MAC naslovih, VLAN, temeljen na vratih, Neznano (Storm Control), MRSTP, Mac zamrzne
- Protokol za oddaljeno upravljanje: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, RMON 3, SNMP 2c, RMON 9
- Skladnost s standardi: IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af, IEEE 802.3z, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
- Moč: AC 120/230 V (50/60 Hz)
- Priključki: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP
- Podtip: Gigabit Ethernet
- Velikost tabele MAC naslovov: 16K vnosov
- Napajanje prek Ethernet kabla (PoE): PoE+
- PoE proračun: 130 W



- Zmogljivost: Preklopna zmogljivost: 20 Gbps Hitrost posredovanja: 15 Mpps
AR-SET 0.0.0: Dobrava 10 A 8310 Sentyernej Davčna št.: SI1693581 Tel: 059 048 227
- Usmerjevalni protokol: IGMP, IGMPv2, IGMPv3
- Garancija: 360 mesecev
- Gpsr: Zyxel / <https://support.zyxel.eu/hc/en-us>