



**STIKALO 12-PORT ZYXEL
XGS1210-12 2X2,5GB/S 2X10GB/S
WEB MANAGED (XGS1210-12-
ZZ0102F)**

204,99€



SKU: 633715

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

ZYXEL V2 upravljan 12-portni MultiGig switch (omrežni preklopnik), 8 x 1G, 2 x 2.5G, 2 x 10G SFP+

Zyxel XGS1210-12 je opremljen z dvema 10 Gigabit SFP+ uplink priključkoma, dvema 2,5 Gigabit priključkoma in osmimi gigabitnimi Ethernet priključki. Povežite dostopne točke 802.11ac ali 802.11ax na 2,5 Gigabit priključke, da zagotovite dejansko največjo brezžično hitrost. Z 10 Gigabit SFP+ hitro dostavite podatke iz NAS-a ali druge ključne omrežne opreme do odjemalskih naprav. Svoj omrežni promet prioritizirajte, omejite in/ali zaščitite z vgrajenim spletnim vmesnikom (Web GUI). Zasnovan posebej za uporabnike, ki želijo preprosto upravljanje omrežja v domačem ali pisarniškem okolju.

Tehnične specifikacije:

- Opis izdelka: ZYXEL V2 upravljan 12-portni MultiGig switch (omrežni preklopnik), 8 x 1G, 2 x 2.5G, 2 x 10G SFP+
- Vrsta naprave: Switch (omrežni preklopnik) - 12 priključkov - upravljan
- Teža: 768 g



- Mere (Š x V x G): 25 cm x 10,4 cm x 2,7 cm
AR-SET d.o.o. Dobrova 16 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Kapaciteta: Multicast groups: 128 Packet buffer size: 1.5 MB
- Dodatno: full duplex capability, gumb za ponastavitev, Nadzor pretoka, Podpora za VLAN, IGMP snooping (filtriranje multicast prometa), zrcaljenje vrat, Samodejni uplink (samodejni MDI/MDI-X), Zaščita pred broadcast poplavami, Avtentikacija z geslom, DHCP odjemalec, Odkrivanje zank, Preprečevanje zank, Uteženi Round Robin (WRR), Kakovost storitev (QoS), Statično združevanje povezav, LED indikatorji stanja, Agregacija povezav, Brez ventilatorja, spletni portal za upravljanje z grafičnim uporabniškim vmesnikom (web GUI)
- Skladnost s standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
- Moč: AC 100 -240 V (50/60 Hz)
- Priključki: 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink)
- Podtip: 2.5 Gigabit Ethernet
- Velikost tabele MAC naslovov: 16K vnosov
- Podpora za jumbo okvirje: 12000 bytes
- Zmogljivost: Preklopna zmogljivost: 66 Gbps Zmogljivost posredovanja: 49 Mbps
- Usmerjevalni protokol: IGMP, IGMPv2, IGMPv3
- Garancija: 24 mesecev
- Gpsr: Zyxel / <https://support.zyxel.eu/hc/en-us>