

**STIKALO 16-PORT 2X SFP+ HPE  
ARUBA 6100 12G CLASS4 100/1000  
POE+ MANAGED RACKMOUNT  
(JL679A)****1.815,99€****SKU: JL679A****Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)****OPIS IZDELKA**

Seriya stikal Aruba CX 6100 je sodobna družina vstopnih stikal za dostop, idealna za podružnice, srednje tržno podjetje in omrežja SMB. Aruba CX 6100 stikalo aruba CX 6100 je zasnovano za zanesljiv, preprost in varen dostop. Pripravite svoje omrežje na nepredvidljive zahteve z zmogljivo arhitekturo Aruba ASIC in programiranim operacijskim sistemom AOS-CX, ki se uporablja v celotnem portfelju Aruba CX za zagotavljanje doslednejše, učinkovitejše izkušnje operaterja. Ta serija stikal ima priročne vgrajene hitre uplinke za podporo napravam IoT, kot so varnostne kamere in brezžični APS. Kompaktni in brez ventilatorjev model je idealen za uporabo v mirnih delovnih mestih.

Vrsta naprave: Stikalo - 16 vrat - Upravljanje

Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo 1U

Podtip: 10 Gigabit Ethernet

Pristanišča: 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 1000Base-T

Moč nad ethernetom (PoE): PoE+

Proračun ZA: 139 W

Predstava: Kapaciteta preklopa: 68 GbpsVklon: 45,1 MppsLatenca (1 Gbps): 2,3 μsLatenca (10 Gbps): 2,6 μs

Zmogljivost: Preklopni virtualni vmesniki (SVI): 16ARP vnosov: 1024IPv4 poti (Unicast): 512IPv6 poti (Unicast): 512IGMP skupine: 512 MLD skupine: 512IPv4 ACL entriess (ingress): 256IPv6 ACL entries (ingress): 128MAC ACL entries (ingress): 256

Velikost tabele mac naslovov: 8192 vnosov

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMPv3



Funkcije: Nadzor pretoka, podpora BOOTP, podpora ARP, podpora za VLAN, Podpora za DiffServ, IPv6 support, SNTP support, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, MLD snooping, fanless, LACP support, LLDP support, port based access control, DHCP client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), SNMP support, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, DNS odjemalec, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Hitra rekonfiguracija drevesa za razmik (RSTP), IPv6 naslov

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Moč: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 25,4 cm x 25,5 cm x 4,39 cm

Teža: 2,78 kg

Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija