



## STIKALO 16-PORT D-LINK 100/1000 (DGS-1016D)

93,99€



SKU: 088889

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

D-Link DGS-1016D/E. Vrsta stikala: Neupravljano. Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni duplex. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

### Ključne funkcije

Vrsta stikala

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Full Duplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Namestitev v stojalo

### Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo

### Splošno

Neupravljano

16

Da

8000 vnosov

32 Gbps

IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Da

### Oblikovanje

Da



Možnost zlaganja d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Črna, kovinska  
 LED indikatorji Da  
 Certifikat FCC razred A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS

**Funkcije upravljanja**

Vrsta stikala Neupravljano  
 Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

**Vrata in vmesniki**

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 16

**Napajanje prek Etherneta (PoE)**

Napajanje prek Etherneta (PoE) Ne

**Prenos podatkov**

Tabela naslovov MAC 8000 vnosov  
 Zmogljivost usmerjanja/preklopa 32 Gbps  
 Shrani in posreduje Da  
 Maks. Hitrost prenosa podatkov 1 Gbit/s  
 Podpora za Jumbo Frames Da  
 Prostor medpomnilnika paketov 0,340 MB

**Omrežje**

Omrežni standard IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x  
 Podpora 10G Ne  
 Tehnologija bakrenih ethernetnih kablov 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T  
 Full Duplex Da  
 Podpora za nadzor pretoka Da  
 Samodejni MDI/MDI-X Da

**Uspešnost**

AC vhodna napetost 100 - 240 V  
 Vhodna frekvenca AC 50 - 60 Hz  
 Poraba energije (standardno delovanje) 11,7 W

**Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C  
 Temperaturno območje shranjevanja -10 - 55 °C  
 Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija | Tel: 059 048 227

Širina	281,9 mm
Globina	180,3 mm
Višina	44,5 mm
Teža	1,35 kg

#### **Tehnične podrobnosti**

Višina škatle za pošiljanje	35,9 cm
Širina škatle za pošiljanje	19,7 cm
Dolžina škatle za pošiljanje	57,2 cm
Neto teža škatle za pošiljanje	8,54 kg
Količina na škatlo za pošiljanje	5 kosov
Bruto teža palete (zrak)	295,7 kg
Število škatel na paleto (zračni)	30 kosov
Število na paleto (zračni)	150 kosov
Dolžina palete	110 cm
Širina palete	120 cm
Višina palete (zrak)	121,2 cm
Bruto teža palete (morje)	480,3 kg
Število škatel na paleto (morje)	50 kosov
Število na paleto (morje)	250 kosov
Višina palete (morje)	193 cm
Teža (notranje) škatle za pošiljanje	9,21 kg

#### **Podatki o embalaži**

Širina embalaže	180 mm
Globina paketa	328 mm
Višina embalaže	108 mm
Teža paketa	1,71 kg

#### **Storitve**

Srednji čas med napakami (MTBF)	828109 h
---------------------------------	----------