



STIKALO 16-PORT D-LINK 100/1000 (DGS-1016D)

122,99€



SKU: 088889

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

D-Link DGS-1016D/E. Vrsta stikala: Neupravljano. Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni duplex. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

Ključne funkcije

Vrsta stikala

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Full Duplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Namestitev v stojalo

Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo

Splošno

Neupravljano

16

Da

8000 vnosov

32 Gbps

IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Da

Oblikovanje

Da



Možnost zlaganja	Da
Barva izdelka	Črna, kovinska
LED indikatorji	Da
Certifikat	FCC razred A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS
Funkcije upravljanja	
Vrsta stikala	Neupravljano
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Vrata in vmesniki	
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	16
Napajanje prek Etherneta (PoE)	
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Ne
Prenos podatkov	
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	32 Gbps
Shrani in posreduje	Da
Maks. Hitrost prenosa podatkov	1 Gbit/s
Podpora za Jumbo Frames	Da
Prostor medpomnilnika paketov	0,340 MB
Omrežje	
Omrežni standard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Podpora 10G	Ne
Tehnologija bakrenih ethernetnih kablov	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Full Duplex	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da
Samodejni MDI/MDI-X	Da
Uspešnost	
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
Poraba energije (standardno delovanje)	11,7 W
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-10 - 55 °C
Delovna relativna vlažnost	5 - 95 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerga pri Radovljani SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina	281,9 mm
Globina	180,3 mm
Višina	44,5 mm
Teža	1,35 kg

Teža in mere

Tehnične podrobnosti

Višina škatle za pošiljanje	35,9 cm
Širina škatle za pošiljanje	19,7 cm
Dolžina škatle za pošiljanje	57,2 cm
Neto teža škatle za pošiljanje	8,54 kg
Količina na škatlo za pošiljanje	5 kosov
Bruto teža palete (zrak)	295,7 kg
Število škatel na paleto (zračni)	30 kosov
Število na paleto (zračni)	150 kosov
Dolžina palete	110 cm
Širina palete	120 cm
Višina palete (zrak)	121,2 cm
Bruto teža palete (morje)	480,3 kg
Število škatel na paleto (morje)	50 kosov
Število na paleto (morje)	250 kosov
Višina palete (morje)	193 cm
Teža (notranje) škatle za pošiljanje	9,21 kg

Podatki o embalaži

Širina embalaže	180 mm
Globina paketa	328 mm
Višina embalaže	108 mm
Teža paketa	1,71 kg

Storitve

Srednji čas med napakami (MTBF)	828109 h
---------------------------------	----------