

# STIKALO 16-PORT D-LINK 100/1000 (DGS-1016D)

**114,99€**

**SKU:** 088889
**Kategorije:** Mrežna oprema, Stikala

## OPIS IZDELKA

D-Link DGS-1016D/E. Vrsta stikala: Neupravljano. Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni dupleks. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Vrsta stikala | Neupravljano |
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 16 |
| Full Duplex | Da |
| Tabela naslovov MAC | 8000 vnosov |
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 32 Gbps |
| Omrežni standard | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Namestitev v stojalo | Da |

### Dolge podrobnosti

| | Oblikovanje |
|---|---|
| Namestitev v stojalo | Da |

| | |
|---|---|
| Možnost zlaganja | Da |
| Barva izdelka | Črna, kovinska |
| LED indikatorji | Da |
| Certifikat | FCC razred A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS |
| | **Funkcije upravljanja** |
| Vrsta stikala | Neupravljano |
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 16 |
| | **Napajanje prek Etherneta (PoE)** |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Ne |
| | **Prenos podatkov** |
| Tabela naslovov MAC | 8000 vnosov |
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 32 Gbps |
| Shrani in posreduj | Da |
| Maks. Hitrost prenosa podatkov | 1 Gbit/s |
| Podpora za Jumbo Frames | Da |
| Prostor medpomnilnika paketov | 0,340 MB |
| | **Omrežje** |
| Omrežni standard | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Podpora 10G | Ne |
| Tehnologija bakrenih ethernetnih kablov | 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T |
| Full Duplex | Da |
| Podpora za nadzor pretoka | Da |
| Samodejni MDI/MDI-X | Da |
| | **Uspešnost** |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 - 60 Hz |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 11,7 W |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -10 - 55 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 5 - 95 % |

| | |
|---|---|
| | **Teža in mere** |
| Širina | 281,9 mm |
| Globina | 180,3 mm |
| Višina | 44,5 mm |
| Teža | 1,35 kg |
| | **Tehnične podrobnosti** |
| Višina škatle za pošiljanje | 35,9 cm |
| Širina škatle za pošiljanje | 19,7 cm |
| Dolžina škatle za pošiljanje | 57,2 cm |
| Neto teža škatle za pošiljanje | 8,54 kg |
| Količina na škatlo za pošiljanje | 5 kosov |
| Bruto teža palete (zrak) | 295,7 kg |
| Število škatel na paleto (zračni) | 30 kosov |
| Število na paleto (zračni) | 150 kosov |
| Dolžina palete | 110 cm |
| Širina palete | 120 cm |
| Višina palete (zrak) | 121,2 cm |
| Bruto teža palete (morje) | 480,3 kg |
| Število škatel na paleto (morje) | 50 kosov |
| Število na paleto (morje) | 250 kosov |
| Višina palete (morje) | 193 cm |
| Teža (notranje) škatle za pošiljanje | 9,21 kg |
| | **Podatki o embalaži** |
| Širina embalaže | 180 mm |
| Globina paketa | 328 mm |
| Višina embalaže | 108 mm |
| Teža paketa | 1,71 kg |
| | **Storitve** |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 828109 h |