



STIKALO 16-PORT D-LINK 100/1000 (DGS-1016D)

93,99€



SKU: 088889

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

D-Link DGS-1016D/E. Vrsta stikala: Neupravljano. Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni duplex. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

Ključne funkcije

Vrsta stikala

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Full Duplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Namestitev v stojalo

Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo

Splošno

Neupravljano

16

Da

8000 vnosov

32 Gbps

IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Da

Oblikovanje

Da



Možnost zlaganja d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Črna, kovinska
 LED indikatorji Da
 Certifikat FCC razred A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS

Funkcije upravljanja

Vrsta stikala Neupravljano
 Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Vrata in vmesniki

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 16

Napajanje prek Etherneta (PoE)

Napajanje prek Etherneta (PoE) Ne

Prenos podatkov

Tabela naslovov MAC 8000 vnosov
 Zmogljivost usmerjanja/preklopa 32 Gbps
 Shrani in posreduje Da
 Maks. Hitrost prenosa podatkov 1 Gbit/s
 Podpora za Jumbo Frames Da
 Prostor medpomnilnika paketov 0,340 MB

Omrežje

Omrežni standard IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
 Podpora 10G Ne
 Tehnologija bakrenih ethernetnih kablov 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
 Full Duplex Da
 Podpora za nadzor pretoka Da
 Samodejni MDI/MDI-X Da

Uspešnost

AC vhodna napetost 100 - 240 V
 Vhodna frekvenca AC 50 - 60 Hz
 Poraba energije (standardno delovanje) 11,7 W

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
 Temperaturno območje shranjevanja -10 - 55 °C
 Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija | Tel: 059 048 227

| | |
|---------|----------|
| Širina | 281,9 mm |
| Globina | 180,3 mm |
| Višina | 44,5 mm |
| Teža | 1,35 kg |

Tehnične podrobnosti

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Višina škatle za pošiljanje | 35,9 cm |
| Širina škatle za pošiljanje | 19,7 cm |
| Dolžina škatle za pošiljanje | 57,2 cm |
| Neto teža škatle za pošiljanje | 8,54 kg |
| Količina na škatlo za pošiljanje | 5 kosov |
| Bruto teža palete (zrak) | 295,7 kg |
| Število škatel na paleto (zračni) | 30 kosov |
| Število na paleto (zračni) | 150 kosov |
| Dolžina palete | 110 cm |
| Širina palete | 120 cm |
| Višina palete (zrak) | 121,2 cm |
| Bruto teža palete (morje) | 480,3 kg |
| Število škatel na paleto (morje) | 50 kosov |
| Število na paleto (morje) | 250 kosov |
| Višina palete (morje) | 193 cm |
| Teža (notranje) škatle za pošiljanje | 9,21 kg |

Podatki o embalaži

| | |
|-----------------|---------|
| Širina embalaže | 180 mm |
| Globina paketa | 328 mm |
| Višina embalaže | 108 mm |
| Teža paketa | 1,71 kg |

Storitve

| | |
|---------------------------------|----------|
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 828109 h |
|---------------------------------|----------|