

**STIKALO 16-PORT TP-LINK 100/1000
MANAGED (TL-SG1016DE)****93,99€****SKU:** 129787**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK TL-SG1016DE. Tip stikala: Upravljanje, Stopnja stikala: L2. Osnovna preklopna vrata Ethernet RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni duplex. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

Ključne funkcije

Namestitev v stojalo

Raven stikala

Vrsta stikala

Omrežni standard

Full Duplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 16

Splošno

Da

L2

Upravljanje

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Da

8000 vnosov

32 Gbps



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere	
Višina	44 mm
Širina	294 mm
Globina	180 mm
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Napajanje prek Etherneta (PoE)	
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Ne
Storitve	
Združljivi operacijski sistemi	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Podatki o embalaži	
Navodila za uporabo	Da
Komplet za montažo v rack	Da
Priloženi kabli	AC
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Certifikat	FCC, CE, RoHS
LED indikatorji	Da
Namestitev v stojalo	Da
Funkcije upravljanja	
Raven stikala	L2
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Vrsta stikala	Upravljanje
Omrežje	
Omrežni standard	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Podpora 10G	Ne
Število VLAN-ov	32
Samodejni MDI/MDI-X	Da
Nadzor oddajanja nevihte	Da



Omejitev stopnje d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska ul. 11A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zrcaljenje vrat	Da
Full Duplex	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da
Podpora za VLAN	Da
Združevanje povezav	Da

Prenos podatkov

Shrani in posreduje	Da
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov
Prostor medpomnilnika paketov	0,5 MB
Prek	23,8 Mpps
Podpora za Jumbo Frames	Da
Število čakalnih vrst	4
Jumbo okvirji	9000
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	32 Gbps

Uspešnost

Priložen napajalnik	Da
Poraba energije (maks.)	11,73 W
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
AC vhodna napetost	100 - 240 V

Vrata in vmesniki

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	16

Varnost

Vnehanje IGMP	Da
---------------	----