STIKALO 16-PORT TP-LINK 100/1000 MANAGED (TL-SG1016DE)

93,99€

SKU: 129787
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-SG1016DE. Tip stikala: Upravljano, Stopnja stikala: L2. Osnovna preklopna vrata Ethernet RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni dupleks. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

Ključne funkcije

	Splošno
Namestitev v stojalo	Da
Raven stikala	L2
Vrsta stikala	Upravljano
Omrežni standard	IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Full Duplex	Da
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	32 Gbps
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	16

Dolge podrobnosti

	Teža in mere
Višina	44 mm
Širina	294 mm
Globina	180 mm
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
	Napajanje prek Etherneta (PoE)
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Ne
	Storitve
Združljivi operacijski sistemi	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
	Podatki o embalaži
Navodila za uporabo	Da
Komplet za montažo v rack	Da
Priloženi kabli	AC
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Certifikat	FCC, CE, RoHS
LED indikatorji	Da
Namestitev v stojalo	Da
	Funkcije upravljanja
Raven stikala	L2
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Vrsta stikala	Upravljano
	Omrežje
Omrežni standard	IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Podpora 10G	Ne
Število VLAN-ov	32
Samodejni MDI/MDI-X	Da
Nadzor oddajanja nevihte	Da

Omejitev storitev	Da
Zrcaljenje vrat	Da
Full Duplex	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da
Podpora za VLAN	Da
Združevanje povezav	Da
	Prenos podatkov
Shrani in posreduj	Da
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov
Prostor medpomnilnika paketov	0,5 MB
Prek	23,8 Mpps
Podpora za Jumbo Frames	Da
Število čakalnih vrst	4
Jumbo okvirji	9000
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	32 Gbps
	Uspešnost
Priložen napajalnik	Da
Poraba energije (maks.)	11,73 W
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
AC vhodna napetost	100 - 240 V
	Vrata in vmesniki
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	16
	Varnost
Vnehanje IGMP	Da