

# STIKALO 16-PORT TP-LINK 100/1000 MANAGED (TL-SG1016DE)

**93,99€**

**SKU:** 129787
**Kategorije:** Mrežna oprema, Stikala

## OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-SG1016DE. Tip stikala: Upravljano, Stopnja stikala: L2. Osnovna preklopna vrata Ethernet RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni dupleks. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Namestitev v stojalo | Da |
| Raven stikala | L2 |
| Vrsta stikala | Upravljano |
| Omrežni standard | IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Full Duplex | Da |
| Tabela naslovov MAC | 8000 vnosov |
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 32 Gbps |
| Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 | Gigabitni Ethernet (10/100/1000) |
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 16 |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Teža in mere** |
| Višina | 44 mm |
| Širina | 294 mm |
| Globina | 180 mm |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 90 % |
| Vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| | **Napajanje prek Etherneta (PoE)** |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Ne |
| | **Storitve** |
| Združljivi operacijski sistemi | Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux |
| | **Podatki o embalaži** |
| Navodila za uporabo | Da |
| Komplet za montažo v rack | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| | **Oblikovanje** |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | FCC, CE, RoHS |
| LED indikatorji | Da |
| Namestitev v stojalo | Da |
| | **Funkcije upravljanja** |
| Raven stikala | L2 |
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da |
| Vrsta stikala | Upravljano |
| | **Omrežje** |
| Omrežni standard | IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Podpora 10G | Ne |
| Število VLAN-ov | 32 |
| Samodejni MDI/MDI-X | Da |
| Nadzor oddajanja nevihte | Da |

| | |
|---|---|
| Omejitev storitev | Da |
| Zrcaljenje vrat | Da |
| Full Duplex | Da |
| Podpora za nadzor pretoka | Da |
| Podpora za VLAN | Da |
| Združevanje povezav | Da |
| | **Prenos podatkov** |
| Shrani in posreduj | Da |
| Tabela naslovov MAC | 8000 vnosov |
| Prostor medpomnilnika paketov | 0,5 MB |
| Prek | 23,8 Mpps |
| Podpora za Jumbo Frames | Da |
| Število čakalnih vrst | 4 |
| Jumbo okvirji | 9000 |
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 32 Gbps |
| | **Uspešnost** |
| Priložen napajalnik | Da |
| Poraba energije (maks.) | 11,73 W |
| Vhodna frekvenca AC | 50 - 60 Hz |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 | Gigabitni Ethernet (10/100/1000) |
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 16 |
| | **Varnost** |
| Vnehanje IGMP | Da |