



## STIKALO 16-PORT TP-LINK 100/1000 MANAGED (TL-SG1016DE)

**93,99€**

**SKU:** 129787

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



## OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-SG1016DE. Tip stikala: Upravljanje, Stopnja stikala: L2. Osnovna preklonna vrata Ethernet RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklonnih vrat RJ-45 Ethernet: 16. Polni dupleks. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 32 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaža na stojalo

### Ključne funkcije

Namestitev v stojalo

Raven stikala

Vrsta stikala

Omrežni standard

Full Duplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Osnovna preklonna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

Število osnovnih preklonnih vrat RJ-45 Ethernet 16

### Splošno

Da

L2

Upravljanje

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Da

8000 vnosov

32 Gbps



**Dolge podrobnosti** AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>Teža in mere</b>                                                                  |
| Višina                             | 44 mm                                                                                |
| Širina                             | 294 mm                                                                               |
| Globina                            | 180 mm                                                                               |
|                                    | <b>Pogoji delovanja</b>                                                              |
| Temperaturno območje delovanja     | 0 - 40 °C                                                                            |
| Temperaturno območje shranjevanja  | -40 - 70 °C                                                                          |
| Vlažnost pri skladiščenju          | 5 - 90 %                                                                             |
| Vlažnost med delovanjem            | 10 - 90 %                                                                            |
|                                    | <b>Napajanje prek Etherneta (PoE)</b>                                                |
| Napajanje prek Etherneta (PoE)     | Ne                                                                                   |
|                                    | <b>Storitve</b>                                                                      |
| Združljivi operacijski sistemi     | Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux |
|                                    | <b>Podatki o embalaži</b>                                                            |
| Navodila za uporabo                | Da                                                                                   |
| Komplet za montažo v rack          | Da                                                                                   |
| Priloženi kabli                    | AC                                                                                   |
|                                    | <b>Oblikovanje</b>                                                                   |
| Barva izdelka                      | Črna                                                                                 |
| Certifikat                         | FCC, CE, RoHS                                                                        |
| LED indikatorji                    | Da                                                                                   |
| Namestitev v stojalo               | Da                                                                                   |
|                                    | <b>Funkcije upravljanja</b>                                                          |
| Raven stikala                      | L2                                                                                   |
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da                                                                                   |
| Vrsta stikala                      | Upravljanje                                                                          |
|                                    | <b>Omrežje</b>                                                                       |
| Omrežni standard                   | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x         |
| Podpora 10G                        | Ne                                                                                   |
| Število VLAN-ov                    | 32                                                                                   |
| Samodejni MDI/MDI-X                | Da                                                                                   |
| Nadzor oddajanja nevihte           | Da                                                                                   |



Omejitev stopnje d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska, davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zrcaljenje vrat Da

Full Duplex Da

Podpora za nadzor pretoka Da

Podpora za VLAN Da

Združevanje povezav Da

### **Prenos podatkov**

Shrani in posreduje Da

Tabela naslovov MAC 8000 vnosov

Prostor medpomnilnika paketov 0,5 MB

Prek 23,8 Mpps

Podpora za Jumbo Frames Da

Število čakalnih vrst 4

Jumbo okvirji 9000

Zmogljivost usmerjanja/preklopa 32 Gbps

### **Uspešnost**

Priložen napajalnik Da

Poraba energije (maks.) 11,73 W

Vhodna frekvenca AC 50 - 60 Hz

AC vhodna napetost 100 - 240 V

### **Vrata in vmesniki**

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 16

### **Varnost**

Vnehanje IGMP Da