

**STIKALO 16-PORT TP-LINK EASY
SMART JETSTREAM 100/1000 POE+
(TL-SG1218MPE)****267,99€****SKU:** 139781**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK TL-SG1218MPE. Tip stikala: Upravljanje. Basic Switching RJ-45 Ethernet Port-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der Basic Schaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. MAC-Addressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Ključne funkcije

Vrsta stikala

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Napajanje prek Ethernet (PoE)

Splošno

Upravljanje

Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

16

8000 vnosov

36 Gbps

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Da

Omrežni /
standard tr>



Namestitev v stojalo o.o. Dobravica 10 A 10 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo

Barva izdelka

Število oboževalcev

Certifikat

Vrsta stikala

Spletno upravljanje

Število osnovnih preklopnih vrat
RJ-45 Ethernet

Osnovna preklopna vrsta
ethernetnih vrat RJ-45

Količina rež za modul SFP

Napajanje prek Ethernet (PoE)

Število vrat Power over Ethernet
plus (PoE+)

Skupna moč preko Ethernet
(PoE)

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Hitrost prenosa

Shrani in posreduje

Število čakalnih vrst

Podpora za Jumbo Frames

Jumbo okvirji

Prostor medpomnilnika paketov

Omrežni standard

Podpora 10G

Oblikovanje

Da

Črna

2 oboževalca

CE, FCC, RoHS

Funkcije upravljanja

Upravljanje

Da

Vrata in vmesniki

16

Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

2

Napajanje prek Ethernet (PoE)

Da

16

192 W

Prenos podatkov

8000 vnosov

36 Gbps

23,8 Mpps

Da

4

Da

9000

4,1 MB

Omrežje

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x

Ne

Omrežni /
standard tr>



Tehnologija kablov Ethernet Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
eternetnega kabla 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

podprte vrste kablov Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6

Zrcaljenje vrat Da

Združevanje povezav Da

Nadzor oddajanja nevihte Da

Omejitev stopnje Da

Samodejni MDI/MDI-X Da

Funkcija samodejnega pogajanja Da

Podpora za VLAN Da

Število VLAN-ov 32

Uspešnost

Priložen napajalnik Da

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Poraba energije (maks.) 217,22 W

Optični kabel

Tehnologija kablov Ethernet 1000BASE-X

Podatki o embalaži

Priloženi kabli AC

Navodila za uporabo Da

Komplet za montažo v rack Da

Širina embalaže 528 mm

Globina embalaže 250 mm

Višina embalaže 80 mm

Teža paketa 2,91 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 50 °C

Temperaturno območje
shranjevanja -40 - 70 °C

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

Odvajanje toplote 741,15 BTU/h

Teža in mere

Širina 440 mm



Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 180 mm 180 mm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 180 mm 180 mm

Višina 44 mm

Varnost

Vnehanje IGMP Da