STIKALO 16-PORT TP-LINK EASY SMART JETSTREAM 100/1000 POE+ (TL-SG1218MPE)

267,99€

SKU: 139781
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-SG1218MPE. Tip stikala: Upravljano. Basic Switching RJ-45 Ethernet Port-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der Basic Schaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. MAC-Addressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Ključne funkcije

	Splošno	
Vrsta stikala	Upravljano	
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)	
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	16	
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov	
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	36 Gbps	
Omrežni standard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x	Omrežni / standard tr>
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da	

Namestitev v stojalo	Da

Dolge podrobnosti

	Oblikovanje
Namestitev v stojalo	Da
Barva izdelka	Črna
Število oboževalcev	2 oboževalca
Certifikat	CE, FCC, RoHS
	Funkcije upravljanja
Vrsta stikala	Upravljano
Spletno upravljanje	Da
	Vrata in vmesniki
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	16
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Količina rež za modul SFP	2
	Napajanje prek Etherneta (PoE)
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Število vrat Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Skupna moč preko Etherneta (PoE)	192 W
	Prenos podatkov
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	36 Gbps
Hitrost prenosa	23,8 Mpps
Shrani in posreduj	Da
Število čakalnih vrst	4
Podpora za Jumbo Frames	Da
Jumbo okvirji	9000
Prostor medpomnilnika paketov	4,1 MB
	Omrežje
Omrežni standard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Podpora 10G	Ne

Omrežni / standard tr>

Tehnologija bakrenega eternetnega kabla	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
podprte vrste kablov	Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6
Zrcaljenje vrat	Da
Združevanje povezav	Da
Nadzor oddajanja nevihte	Da
Omejitev stopnje	Da
Samodejni MDI/MDI-X	Da
Funkcija samodejnega pogajanja	Da
Podpora za VLAN	Da
Število VLAN-ov	32
	Uspešnost
Priložen napajalnik	Da
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Poraba energije (maks.)	217,22 W
	Optični kabel
Tehnologija kablov Ethernet	1000BASE-X
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC
Navodila za uporabo	Da
Komplet za montažo v rack	Da
Širina embalaže	528 mm
Globina embalaže	250 mm
Višina embalaže	80 mm
Teža paketa	2,91 kg
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
Odvajanje toplote	741,15 BTU/h
	Teža in mere
Širina	440 mm

Globina	180 mm
Višina	44 mm
	Varnost
Vnehanje IGMP	Da