



**STIKALO 16-PORT TP-LINK EASY  
SMART JETSTREAM 100/1000 POE+  
(TL-SG1218MPE)**

**267,99€**



**SKU:** 139781

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-SG1218MPE. Tip stikala: Upravljanje. Basic Switching RJ-45 Ethernet Port-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der Basic Schaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

### Ključne funkcije

Vrsta stikala

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Napajanje prek Ethernet (PoE)

### Splošno

Upravljanje

Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

16

8000 vnosov

36 Gbps

IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Da

Omrežni / standard tr>



Namestitev v stojalo o. Dobravica 10 A 0310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo	Da	
Barva izdelka	Črna	
Število oboževalcev	2 oboževalca	
Certifikat	CE, FCC, RoHS	
		<b>Oblikovanje</b>
Vrsta stikala	Upravljanje	
Spletno upravljanje	Da	
		<b>Funkcije upravljanja</b>
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	16	
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)	
Količina rež za modul SFP	2	
		<b>Vrata in vmesniki</b>
Napajanje prek Ethernet (PoE)	Da	
Število vrat Power over Ethernet plus (PoE+)	16	
Skupna moč preko Ethernet (PoE)	192 W	
		<b>Napajanje prek Ethernet (PoE)</b>
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov	
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	36 Gbps	
Hitrost prenosa	23,8 Mpps	
Shrani in posreduje	Da	
Število čakalnih vrst	4	
Podpora za Jumbo Frames	Da	
Jumbo okvirji	9000	
Prostor medpomnilnika paketov	4,1 MB	
		<b>Prenos podatkov</b>
Omrežni standard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Omrežni / standard tr>
Podpora 10G	Ne	



Tehnologija kablov Ethernet Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
 eternetnega kabla 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

podprte vrste kablov Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6

Zrcaljenje vrat Da

Združevanje povezav Da

Nadzor oddajanja nevihte Da

Omejitev stopnje Da

Samodejni MDI/MDI-X Da

Funkcija samodejnega pogajanja Da

Podpora za VLAN Da

Število VLAN-ov 32

### Uspešnost

Priložen napajalnik Da

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Poraba energije (maks.) 217,22 W

### Optični kabel

Tehnologija kablov Ethernet 1000BASE-X

### Podatki o embalaži

Priloženi kabli AC

Navodila za uporabo Da

Komplet za montažo v rack Da

Širina embalaže 528 mm

Globina embalaže 250 mm

Višina embalaže 80 mm

Teža paketa 2,91 kg

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 50 °C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

Odvajanje toplote 741,15 BTU/h

### Teža in mere

Širina 440 mm

