

**STIKALO 16-PORT UBIQUITI LITE 16
10/100/1000 POE (USW-LITE-16-POE)****286,99€****SKU:** USW-LITE-16-POE**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

16-portno stikalo PoE 2-layer s hladilnim sistemom brez ventilatorja.

Lastnosti:

(8) vrata GbE, PoE+ RJ45

(8) vrata GbE RJ45

45 W skupne razpoložljivosti PoE

Specifikacije:

Dimenzije 191,7 x 185 x 43,7 mm (7,55 x 7,28 x 1,72")

Teža 1,2 kg (2,65 lb)

Strojna oprema

Skupna hitrost povezave brez blokiranja 16 Gbps

maks. poraba energije 15W

Način napajanja Univerzalni AC vhod: 100—240 V AC

Napajalnik Notranji 60W AC/DC napajalnik

Omrežni vmesnik (16) 10/100/1000 MbE RJ45

Vmesnik PoE (8) PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-)

Upravljalni vmesnik Ethernet In-Band

Največja moč PoE+ na vrata za PSE 30 W

Proračun PoE 45 W

Načini SMB Layer 2 PoE GbE stikalo

Delovna temperatura -15 do 40 °C (5 do 104 °F)



Delovna vlažnost 10 do 90 % brez kondenzacije
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Certifikati CE, FCC, IC

LED

Sistem (1) Napajanje: modro/belo

Utripajoča bela: zagon v teku

Utripajoča modra: nadgradnja vdelane programske opreme

Stalno belo: tovarniške nastavitve, čakanje na sprejem

Sveti modro: naprava je sprejeta

Ethernet zelena: 1G

Jantarna: 10/100 Mbps

PoE rumena: PoE/PoE+