

**STIKALO 24-PORT 2XSFP HP ARUBA
SWITCH ION 1830 100/1000 RACK
195W 12XPOE+ (JL813A)****389,99€****SKU:** JL813A**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

Aruba Instant On 1830 Switch Series omogoča enostavno uporabo in cenovno dostopno žične rešitve za omrežja, ki podpirajo IT, mobilne in oblak aplikacije.

Ta cenovno dostopna in enostavna serija pametnih stikal je idealna za mala podjetja, ki iščejo stroškovno učinkovito žico infrastrukturo, da bi se držala v koraku z razvijajoče se omrežne zahteve. Ta vhodna, pametna stikala ponujajo Layer 2 preklopne zmogljivosti, Gigabit povezljivost, skupaj s prilagodljivimi načini upravljanja - vse na dostopni ceni točki. S prilagodljivo nadzorno ploščo za upravljanje, možnostmi power over Ethernet (PoE) in energetske učinkovitimi funkcijami ti stikali prinašajo trdno poslovno omrežje za MSP z omejenimi proračuni.

Vrsta naprave: Stikalo - 24 vrat - pametno

Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo 1U

Podtip: Gigabitni Ethernet

Pristanišča: 12 x 10/100/1000 + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabitni SFP

Moč nad ethernetom (PoE): PoE+

Proračun ZA: 195 W

Predstava: Latenca (100 Mbps): 5,2 μ s Latenca (1 Gbps): 2,8 μ s Odločanje: 38,68 Mpps Switching capacity: 52 Gbps

Velikost tabele mac naslovov: 16000 vnosov

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bytes

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP



Funkcije: Nadzor pretoka, samodejno senzoriranje na napravo, samodejna pogojanja, podpora za VLAN, samodejna povezava (samodejna MDI/MDI-X), Vooping IGMP, Syslog support, port mirroring, firmware upgradable, SNTP support, wall mountable, Spanning Tree Protocol (STP) support, event log, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Cable Diagnostics Function, LLDP support, DHCP client, Class of Service (CoS), cloud managed, 1.5MB packet buffer, Secure Copy (SCP), Združevanje povezav, podpora dvojni sliki, zaščita za zanikanje storitev (DoS), energetsko učinkovit ethernet (EEE), filter BPDU, zaščita zanke, Global Storm Control, Razporejanje vrat

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,3 cm x 25,3 cm x 4,39 cm

Teža: 3,47 kg

Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija