



## STIKALO 24-PORT 2XSFP MIKROTIK 100/1000 MANAGED POE PASIVNI (CRS326-24G-2S+IN)

**273,99€**



**SKU:** 435207

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

Mikrotik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+IN je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, ki vsebuje 24x gigabitnih portov in 2x SFP+ (10Gb) kletko s podporo DDMI. Stikalo zaradi kompaktne velikosti omogoča namizno uporabo ter pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje...

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, kompaktna oblika stikala pa omogoča namizno uporabo. Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom. Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem [ceniku](#)

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu <http://demo.mt.lv> ali <http://demo2.mt.lv>

### Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX3236

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 5



Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)  
AR-SET d.o.o. Dobruška 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

RAM: 512 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

### **Napajanje:**

PoE vhod: pasivni 10-30 V

DC vhodni priključek: 10-30 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)

Največja poraba energije 21W

### **Podrobnosti mrežnega priključka:**

24x 10/100/1000 RJ45 priključek

### **Podrobnosti optičnega priključka:**

2x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

### **Ostalo:**

1x RS232 RJ45 priključek

Reset gumb

Hlajenje: pasivno

L1 throughput: 44.000 Mbps

### **Paket vsebuje**

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.1200

Teža bruto v kg: 1.4800

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12