

**STIKALO 24-PORT 2XSFP MIKROTIK
CLOUD 100/1000 MANAGED RACK
(CRS326-24G-2S+RM)****247,99€****SKU:** 4002198**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

Mikrotik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, ki vsebuje 24x gigabitnih portov in 2x SFP+ (10Gb) kletko s podporo DDMI. Stikalo je primerno za vgradnjo v komunikacijsko omaro ter pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje...

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro.

Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem [ceniku](#)

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu <http://demo.mt.lv> ali <http://demo2.mt.lv>

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX3236

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)



RAM: 512 MB AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

PoE vhod: pasivni 10-30 V

DC vhodni priključek: 10-30 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)

Največja poraba energije 24W

Podrobnosti mrežnega priključka:

24x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

2x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

Reset gumb

Hlajenje: pasivno

L1 throughput: 44.000 Mbps

Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.2500

Teža bruto v kg: 1.6000

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12