AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



STIKALO 24-PORT 2XSFP ZYXEL 100/1000 POE MANAGED RACKMOUNT (GS190024HPV2-EU0101F)

306,99€

SKU: GS1900-24HPv2
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

Serija ZyXEL GS1900 24-portnega pametnega upravljanega stikala GbE s gigabitno hitrostjo in bistvenimi funkcijami upravljanja prinaša vašemu poslovnemu omrežju večjo izvedljivost in povezljivost. Zagotavljanje GbE stikal s funkcijami za varčevanje z energijo in polna podpora IPv6 zagotavljata, da je vaše omrežje pripravljeno za prihodnje razširitve. Poleg tega je PoE modeli GS1900-24HP Gigabitno stikalo v skladu s standardom IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus. Popolna serija GS1900 je bila zasnovana z uporabnimi funkcijami in naprednimi zmogljivostmi, ki opolnomočajo vaša omrežja s hitrostjo in varnostjo.
Popolna serija ZyXEL GS1900 ima bistven portfelj 24-portnega kompaktnega namizja in velikosti rackmount s povezljivostjo GbE. Podpirajte več načinov uvajanja za izpolnjevanje potreb po majhnih pisarnah in okoljih sejne sobe, kot so stena, pod namiznim ali namiznim montažo in rackmount možnosti. Zdaj je hitro in brez napora uživati v aplikacijah hitrega poslovnega omrežja brez zamaška. Poleg tega je GS1900-24HP opremljen z 2 dodatnima SFP režama za zagotavljanje hitrosti 100M in GbE za uvajanje na dolge razdalje.

Vrsta naprave: Stikalo - 26 vrat - pametno
Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo
Podtip: Gigabitni Ethernet
Pristanišča: 24 x 10/100/1000 (POE) + 2 x 10/100/1000
Moč nad ethernetom (PoE): Poe
Proračun ZA: 170 W
Predstava: Kapaciteta preklopa: 52 GbpsForwarding performance: 39 Mpps

Velikost tabele mac naslovov: 8K vnosi
Podpora za Jumbo Frame: 9KB
Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Funkcije: nadzor pretoka, podpora za VLAN, samodejna povezava (samodejna MDI/MDI-X), Syslog support, DoS attack prevention, Weighted Round Robin (WRR) queuing, store and forward, IPv6 support, Quality of Service (QoS), fanless, LACP support, LLDP support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), tagged VLAN, per port bandwidth control, 525KB pufer za pakete
Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Moč: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Dimenzije (WxDxH): 44,1 cm x 27 cm x 4,4 cm
Teža: 3,55 kg
Lokalizacija: Evropa
Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija