



**STIKALO 24-PORT + 4X SFP ARUBA
ARUBA ION 10/100/1000 POE POE
(JL683B)**

466,99€



SKU: JL683B

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

HPE Networking Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP / SFP+ 195W stikalo je zasnovano tako, da ustreza zahtevam sodobnih podjetij in ponuja močno kombinacijo zmogljivosti, varnosti in obvladljivosti. To stikalo, ki ga je mogoče namestiti na stojalo, ima 24 vrat PoE in 4 vrata SFP+, kar zagotavlja hitro povezljivost in prilagodljivost za različne omrežne naprave. S preklopno zmogljivostjo 128 Gbps in podporo za jumbo okvirje do 9.216 bajtov zagotavlja učinkovit pretok podatkovnega prometa in minimalno zakasnitev. Napredne varnostne funkcije, vključno s podporo za seznam za nadzor dostopa (ACL), preverjanjem pristnosti RADIUS in šifriranjem SSL, ščitijo vaše omrežje pred nepooblaščenim dostopom. Stikalo je mogoče upravljati tudi prek več protokolov, vključno s HTTP, HTTPS, SNMP in RMON, kar omogoča enostavno konfiguracijo in nadzor. Njegova skladnost s široko paleto okoljskih in varnostnih standardov, skupaj z impresivnim MTBF 76 let, zagotavlja zanesljivost in vzdržljivost v zahtevnih delovnih okoljih. Ne glede na to, ali nadgrajujete obstoječe omrežje ali gradite novo, je stikalo HPE Networking Instant On 1930 zanesljiva izbira, ki ponuja visoko zmogljivost in brezskrbnost.

Vrsta naprave: Stikalo - 28 vrat - L3 - Upravljanje

Vrsta ograjenega ohišja: 1U, nameščen na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 1 gigabitni/10-gigabitni SFP+

Moč nad ethernetom (PoE): PoE

Proračun ZA: 195 W

Predstava: Preklopna zmogljivost: 128 Gb/s Prepustnost: 95,23 Mpps Zakasnitev (1 Gbps): 2,4 µs



Zakasnitev (10 Gbps): 1,3 us
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost: Vrata za združevanje povezav: 8 IPv4 poti (statične): 32 VLAN podprtih: 256 vnosov za nadzor dostopa (ACE) na ACL: 480 Velikost paketnega medpomnilnika: 1,5 MB

Velikost tabele mac naslovov: 16000 prijav

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bajtov

Protokol usmerjanja: Statično usmerjanje IP

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, RADIUS

Funkcije: Nadzor pretoka, podpora za DHCP, podpora ARP, podpora VLAN, samodejna povezava navzgor (samodejna MDI / MDI-X), IGMP snooping, podpora za IPv6, način polovičnega dupleksa, polni dupleks način, podpora za STP, podpora MSTP, podpora za ACL, QoS, TPM, LLDP podpora, LACP, energetska učinkovit ethernet, CoS, BPDU filter, PoE razred 4

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.2af

Moč: AC 100-127/200-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,25 cm x 26,47 cm x 4,39 cm

Teža: 3,49 kg

Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija