

**STIKALO 24-PORT + 4X SFP ARUBA
ARUBA ION 1930 100/1000 POE
RACK (JL684B)****633,99€****SKU:** JL684B**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

HPE Networking Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch je visoko zmogljiva omrežna rešitev, ki jo je mogoče namestiti na stojalo in je zasnovana tako, da ustreza zahtevam sodobnih podjetij. S 24 vrati PoE in 4 vrati SFP+ ponuja obsežne možnosti poveztljivosti za naprave, ki zahtevajo hitri dostop do omrežja in napajanje prek etherneteta. To stikalo ima robustno preklopno zmogljivost 128 Gbps in prepustnost 95,23 mpps, kar zagotavlja učinkovit pretok podatkov po omrežju. Napredne varnostne funkcije, kot so podpora za seznam za nadzor dostopa (ACL), šifriranje SSL in preverjanje pristnosti RADIUS, zagotavljajo varno omrežno okolje, ki ščiti pred nepooblaščenim dostopom in kibernetскими grožnjami. Poleg tega je stikalo mogoče upravljati prek več protokolov, vključno s HTTP, HTTPS, SNMP in RADIUS, kar ponuja prilagodljivost pri upravljanju in nadzoru omrežja. Njegova trpežna zasnova, ki jo dokazuje 71-letni povprečni čas med okvarami (MTBF) in skladnostjo s strogimi okoljskimi standardi, zagotavlja dolgoročno zanesljivost in zmogljivost. Zaradi tega je stikalo HPE Networking Instant On 1930 idealna izbira za podjetja, ki iščejo varno, obvladljivo in visoko zmogljivo omrežno rešitev.

Vrsta naprave: Stikalo - 28 vrat - L3 - Upravljanje

Vrsta ograjenega ohišja: 1U, nameščen na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 1 gigabitni/10-gigabitni SFP+

Moč nad ethernetom (PoE): Poe

Proračun ZA: 370 W

Zmogljivost: Preklopna zmogljivost: 128 Gb/s Prepustnost: 95,23 Mpps Zakasnitev (1 Gbps): 2,4 μs



Zakasnitev (10 Gbps): 1,3 us
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Zmogljivost: Vrata za združevanje povezav: 8 IPv4 poti (statične): 32 VLAN podprtih: 256 vnosov za nadzor dostopa (ACE) na ACL: 480 Velikost paketnega medpomnilnika: 1,5 MB
Velikost tabele mac naslovov: 16000 prijav
Podpora za Jumbo Frame: 9216 bajtov
Protokol usmerjanja: Statično usmerjanje IP
Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, RADIUS
Funkcije: Nadzor pretoka, podpora za DHCP, podpora ARP, podpora VLAN, samodejna povezava navzgor (samodejna MDI / MDI-X), IGMP snooping, podpora za IPv6, način polovičnega duplexa, polni duplex način, podpora za STP, podpora MSTP, podpora za ACL, QoS, TPM, LLDP podpora, LACP, energetska učinkovit ethernet, CoS, BPDU filter, PoE razred 4
Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.2af
Moč: AC 120 V (50/60 Hz)
Dimenzije (WxDxH): 44,25 cm x 26,47 cm x 4,39 cm
Teža: 3,67 kg
Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija