

**STIKALO 24-PORT 4X SFP MIKROTIK
100/1000 POE MANAGED RACK
(CRS328-24P-4S+RM)****616,99€****SKU:** 4002228**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

Mikrotik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Vsebuje 24x gigabitnih vhodov ter 4x SFP+ (10GB) kletko in ponuja samodejno zaznavanje izhodnega napajanja na priključkih (802.3.af/at PoE/PoE+ in pasivni PoE). Usmerjevalnik ima tudi Quick-Set funkcijo, ki omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom...

Naprava ima funkcijo »Dual boot«, ki vam omogoča izbiro med dvema operacijskima sistemoma – RouterOS ali SwOS. Če želite imeti poenostavljen operacijski sistem s posebnimi funkcijami preklopa, uporabite SwOS. Če želite uporabljati usmerjevalnik in druge funkcije nivoja 3 v računalniku CRS, uporabite RouterOS. Iz zelenega operacijskega sistema lahko izberete RouterOS, SwOS ali nastavitve za nalaganje RouterBOOT.

Tehnične specifikacije

Koda izdelka: CRS328-24P-4S + RM

Arhitektura: ARM 32bit

CPU: 98DX3236

Število jeder CPU: 1

Nazivna frekvenca CPU: 800 MHz

Dimenzije: 443 x 300 x 44 mm

Licenca: RouterOS 5



Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS
AR-SET o.o.o. Dobruška 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Velikost RAM-a: 512 MB

Velikost shrambe: 16 MB

Tip skladiščenja: FLASH

MTBF: Približno 200.000 ur pri 25 ° C

Preizkušena temperatura okolice: od -20 ° C do 60 ° C

Napajanje

Število AC vhodov: 1

AC vhodno območje: 100-240

Največja poraba energije: 494W

Največja poraba energije brez priključkov: 44W

Število ventilatorjev: 2

PoE-out

PoE-out vrata: Ether1-Ether24

PoE izhod: 802.3af / at

Največji izhod na izhod vrat (vhod <30 V): 1000 mA

Največji izhod na izhod vrat (vhod > 30 V): 450 mA

Največ skupnega izhoda (A): 20 A

Mrežni priključek

10/100/1000 Ethernet vrata: 24x

Optični priključek

4x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

Ostalo

Zaporedna vrata: 1xRS232 RJ45

Nadzor temperature procesorja: Da

Nadzor temperature PCB: Da

Gumb za izbito načina: Da

Certifikat CE, EAC, ROHS

IP IP00

Spletna stran izdelka: https://mikrotik.com/product/crs328_24p_4s_rm