



**STIKALO 24-PORT + 4X SFP ZYXEL  
GS1920-24HPV2 POE+ MANAGED  
RACKMOUNT (GS192024HPV2-  
EU0101F)**

**439,99€**



**SKU:** 601936

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

Serijska GS1920 je idealna za uvajanje SMB v več scenarijih, s svojimi edinstvenimi kombinacijami vrat v prihodnosti, ki zagotavljajo enostavno rast po cesti.

Vrsta naprave: Stikalo - 24 vrat - pametno

Vrsta ograjenega ohišja: 1U, nameščen na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x kombinirani gigabitni SFP + 4 x 10/100/1000

Moč nad ethernetom (PoE): PoE+

Proračun ZA: 375 W

Predstava: Preklopna zmogljivost: 56 Gb/s Hitrost posredovanja: 42 Mpps

Zmogljivost: Čakalne vrste strojne opreme QoS na vrata: 8

Velikost tabele mac naslovov: 16K vnosov

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c

Funkcije: Nadzor pretoka, podpora VLAN, vohljanje IGMP, podpora za Syslog, zrcaljenje vrat, podpora za DiffServ, filtriranje naslovov MAC, nadzor neviht oddajanja, podpora za IPv6, filtriranje naslovov IP, nadzor neviht za večvrstno oddajanje, nadzor neviht Unicast, nadgradnja vdelane programske opreme, WFQ, tehnologija iStacking ZyXEL, podpora za STP, podpora za RSTP, podpora MSTP, vohljanje DHCP, QoS, podpora RADIUS, vohljanje MLD, rele DHCP, varnost pristanišč, past SNMP, odjemalec DHCP, MIB, MVR, GVRP, dvojne slike vdelane programske opreme, SPQ, NDP, izolacija vrat, CoS, proxy IGMP, preverjanje pristnosti 802.1x, zaznavanje podvojenih naslovov, upravljanje v oblaku,



podpora DSCP, 1,5 MB paketni medpomnilnik, ErrDisable Recovery, filtriranje IGMP, omejevanje IGMP, podpora za VLAN na osnovi protokola, zaščita CPU, zaščita vira IP, pregled ARP, ICMP, filtriranje VLAN, Loop Guard, glasovni VLAN, zasebni VLAN, gostujoči VLAN, WRR, MAC osnovan VLAN, Označevanje VLAN, VLAN na osnovi vrat, neznano nevihtno nadzor, MRSTP, zamrznitev MAC

Skladni standardi: IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Moč: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,1 cm x 27 cm x 4,4 cm

Teža: 3,8 kg

Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija