STIKALO 24-PORT + 4X SFP ZYXEL GS1920-24HPV2 POE+ MANAGED RACKMOUNT (GS192024HPV2-EU0101F)

439,99€

SKU: 601936
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

Serija GS1920 je idealna za uvajanje SMB v več scenarijih, s svojimi edinstvenimi kombinacijami vrat v prihodnosti, ki zagotavljajo enostavno rast po cesti.

Vrsta naprave: Stikalo - 24 vrat - pametno
Vrsta ograjenega ohišja: 1U, nameščen na stojalo
Podtip: Gigabitni ethernet
Pristanišča: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x kombinirani gigabitni SFP + 4 x 10/100/1000
Moč nad ethernetom (PoE): PoE+
Proračun ZA: 375 W
Predstava: Preklopna zmogljivost: 56 Gb/s Hitrost posredovanja: 42 Mpps
Zmogljivost: Čakalne vrste strojne opreme QoS na vrata: 8
Velikost tabele mac naslovov: 16K vnosov
Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c
Funkcije: Nadzor pretoka, podpora VLAN, vohljanje IGMP, podpora za Syslog, zrcaljenje vrat, podpora za DiffServ, filtriranje naslovov MAC, nadzor neviht oddajanja, podpora za IPv6, filtriranje naslovov IP, nadzor neviht za večvrstno oddajanje , nadzor neviht Unicast, nadgradnja vdelane programske opreme, WFQ, tehnologija iStacking ZyXEL, podpora za STP, podpora za RSTP, podpora MSTP, vohljanje DHCP, QoS, podpora RADIUS, vohljanje MLD, rele DHCP, varnost pristanišč, past SNMP, odjemalec DHCP, MIB, MVR, GVRP, dvojne slike vdelane programske opreme, SPQ, NDP, izolacija vrat, CoS, proxy IGMP, preverjanje pristnosti 802.1x, zaznavanje podvojenih naslovov, upravljanje v oblaku,

podpora DSCP, 1,5 MB paketni medpomnilnik, ErrDisable Recovery, filtriranje IGMP, omejevanje IGMP, podpora za VLAN na osnovi protokola, zaščita CPU, zaščita vira IP, pregled ARP, ICMP, filtriranje VLAN, Loop Guard, glasovni VLAN, zasebni VLAN, gostujoči VLAN, WRR, MAC osnovan VLAN, Označevanje VLAN, VLAN na osnovi vrat, neznano nevihtno nadzor, MRSTP, zamrznitev MAC
Skladni standardi: IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Moč: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Dimenzije (WxDxH): 44,1 cm x 27 cm x 4,4 cm
Teža: 3,8 kg
Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija