



STIKALO 24-PORT POE+ + 2X SFP ARUBA ARUBA ION 10GBP/S POE MANAGED RACK (JL807A)

962,99€

SKU: JL807A

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



OPIS IZDELKA

HPE Aruba IOn 1960 24G 2XT 2XF 370W switch (omrežni preklopnik)

HPE Networking Instant On 1960 24G 20p Class4 4p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 370W Switch (omrežni preklopnik) je zasnovan tako, da zadovolji potrebe sodobnih uporabnikov, saj združuje zmogljivost, varnost in prilagodljivost. S svojimi 24 gigabitnimi priključki, dodatnima 10-gigabitnima SFP+ in RJ-45 priključkoma ter znatnim PoE proračunom je ta switch (omrežni preklopnik) zmožen podpirati širok nabor naprav in aplikacij. Napredne varnostne funkcije zagotavljajo, da je vaše omrežje zaščiteno pred grožnjami, medtem ko skladnost z več standardi potrjuje zanesljivost in vzdržljivost. Ne glede na to, ali nadgrajujete obstoječo infrastrukturo ali gradite novo omrežje, ta switch (omrežni preklopnik) nudi zmogljivosti, potrebne za podporo rasti vašega podjetja.

Tehnične specifikacije:

- Opis izdelka: HPE Aruba IOn 1960 24G 2XT 2XF 370W switch (omrežni preklopnik)
- Vrsta naprave: Switch (omrežni preklopnik) - 24 vrat - L3 Lite - upravljan - s podporo za stack
- Teža: 4,7 kg



- Mere(Š x V x G): 44.25 cm x 35.05 cm x 4.395 cm
AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija
- Kapaciteta: MAC address entries: 16000 IPv4 routes (static): 32 IPv6 routes (static): 32
- Dodatno: EEE, Podpora za DHCP, samodejno dogovarjanje, Podpora za ARP, Nadzor pretoka, Podpora za VLAN, Samodejni glasovni VLAN, zrcaljenje vrat, pol-dupleksni način, Samodejni uplink (samodejni MDI/MDI-X), Način polnega dupleksa, Podpora za IPv6, Podpora za STP, TPM (strojni varnostni modul), Podpora za ACL, BPDU-filter, LACP (protokol za združevanje povezav), Razred storitve (CoS), LLDP-MED (protokol za odkrivanje medijskih končnih točk)
- Protokol za oddaljeno upravljanje: HTTP, SNMP 1, SNMP 3, RADIUS, SNMP 2c, HTTPS
- Skladnost s standardi: IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1s
- Cenovni tip: BTO
- Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)
- Priključki: 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/10GBase-T
- Vrsta ohišja: Za montažo v omarico 1U
- Podtip: Gigabit Ethernet
- Velikost tabele MAC naslovov: 16000 vnosov
- Napajanje prek Ethernet kabla (PoE): PoE
- PoE proračun: 370 W
- Podpora za jumbo okvirje: 9216 bytes
- Zmogljivost: Prepustnost: 95 Mpps; Preklopna zmogljivost: 128 Gbps; Latenca (100 Mbps): 4.4 µs; Latenca (1 Gbps): 2.2 µs; Latenca (10 Gbps): 1.1 µs
- Usmerjevalni protokol: Static IP routing



- Garancija: 60 mesecev
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Gpsr: Hewlett Packard Enterprise / HP REG 23010 - Carrer de Ausias Marc 148 / Barcelona / Španija / reg@hp.com