



STIKALO 24-PORT ZYXEL 100/1000 (GS1100-24E-EU0103F)

107,99€



SKU: GS1100-24E

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

ZyXel GS1100-24E. Tip preklopa: Neupravljan. Vrsta osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: 24. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 48 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Stenska montaža, montaža v stojalo .

Glavne značilnosti

Tip stikala

Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 24

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Mrežasti standard

Stenska montaža

Montaža na stojalo

Splošno

Neupravljan

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

8000 vnosi

48 Gbit/s

IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Da

Da



Obsežne podrobnosti Obdelovalnica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Montaža na stojalo

barva izdelka

LED indikatorji

Stenska montaža

Certificiranje

Tip stikala

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 24

Osnovna preklonna vrata RJ-45 Ethernet tip

Napajanje prek Etherneta (PoE)

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Hitrost prenosa

Jumbo okvirji

Medpomnilnik podatkovnih paketov

Mrežasti standard

Podpora 10G

Samodejni MDI/MDI-X

Priložen napajalnik

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

Poraba energije (maks.)

Priloženi kabli

Rackmontageset

Oblikovanje

Da

Črna

Da

Da

LVD, BSMI, EMC Class A, CE, FCC, RCM,
ICES-003, BSMI, RoHS, REACH

Vodstvene funkcije

Neupravljano

Povezave in vmesniki

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Napajanje prek Etherneta (PoE)

Ne

Prenos podatkov

8000 vnosi

48 Gbit/s

35,7 poslanci

10000

0,525 MB

Omrežje

IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE
802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, IEEE 802.3z

Ne

Da

Uspešnost

Da

100 - 240 V

50/60 Hz

13 W

Podatki o embalaži

AC

Da

Pogoji delovanja



Delovno temperaturno območje 10 A 8310 Šentjernej Davača St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Odvajanje toplote 43,53 BTU/h

Teža in dimenzije

Široko 267 mm

globina 162 mm

Višina 42 mm

Masa 1,5 kg

Storitve

Ventilatorlos Da

Povprečni čas med napakami (MTBF) 366919 h