



**STIKALO 24-PORT ZYXEL 100/1000  
(GS1100-24E-EU0103F)**

**111,99€**



**SKU:** GS1100-24E

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

Zyxel GS1100-24E. Tip preklopa: Neupravljan. Vrsta osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: 24. Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 48 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Stenska montaža, montaža v stojalo .

### Glavne značilnosti

Tip stikala

Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 24

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Mrežasti standard

Stenska montaža

Montaža na stojalo

### Splošno

Neupravljan

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

8000 vnosi

48 Gbit/s

IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z

Da

Da



**Obsežne podrobnosti** Oboravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	<b>Oblikovanje</b>
Montaža na stojalo	Da
barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Stenska montaža	Da
Certificiranje	LVD, BSMI, EMC Class A, CE, FCC, RCM, ICES-003, BSMI, RoHS, REACH
	<b>Vodstvene funkcije</b>
Tip stikala	Neupravljanjo
	<b>Povezave in vmesniki</b>
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	24
Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	<b>Napajanje prek Etherneta (PoE)</b>
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Ne
	<b>Prenos podatkov</b>
Tabela naslovov MAC	8000 vnosi
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	48 Gbit/s
Hitrost prenosa	35,7 poslanci
Jumbo okvirji	10000
Medpomnilnik podatkovnih paketov	0,525 MB
	<b>Omrežje</b>
Mrežasti standard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Podpora 10G	Ne
Samodejni MDI/MDI-X	Da
	<b>Uspešnost</b>
Priložen napajalnik	Da
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (maks.)	13 W
	<b>Podatki o embalaži</b>
Priloženi kabli	AC
Rackmontageset	Da
	<b>Pogoji delovanja</b>



Delovno temperaturno območje 10 A 8310 Šentjernejska 40 St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Odvajanje toplote 43,53 BTU/h

### **Teža in dimenzije**

Široko 267 mm

globina 162 mm

Višina 42 mm

Masa 1,5 kg

### **Storitve**

Ventilatorlos Da

Povprečni čas med napakami (MTBF) 366919 h